HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 24-10-2026 00:19

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-sting24-do-bram-skrzydlowych-do-3m-400kg-24-v-p-4837.html

Siłownik DEA STING/24 do bram skrzydłowych do 3m - 400kg 24 V

DOSTĘPNOŚĆ

Dostępny
Produkt dostępny w naszym sklepie.

CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**625051**
KOD PRODUCENTA	**STING/24**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**3,0m**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

STING/24 DEA Siłownik do bram skrzydłowych

- motoreduktor 24 DC
- nośność do 400 kg do długości max 3m
- intensywność użytkowania: średnia częstotliwość
- bez centrali sterującej
- z odblokowaniem na spersonalizowany klucz
- uchwyty regulowane do przykręcania w komplecie
- centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: 678261 art. NET24N/C (w obudowie).
- produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik DEA STING/24**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Paragon/Faktura VAT

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW MAC DEA

STING należy do gamy **siłowników elektromechanicznych do bram skrzydłowych rezydencjalnych**, dla skrzydła bramy o długości do 3 m, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.

Siłowniki elektromechaniczne serii **STING** są łatwe i szybkie w montażu. Produkt budzący zaufanie i niezawodny przez lata. Długość biegu siłownika 334 mm może zostać ograniczona przez użycie krańcówek mechanicznych (opcjonalnie). Kompletując montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445. Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa daje encoder - znajdujący się również w wersjach silnika na 230V.

- **Nowość: szybki model STING BOOST, 37 mm/s**
- Możliwość zainstalowania krańcówek mechanicznych na silniku (opcjonalnie), w celu wyeliminowania ograniczników przy podłożu
- Możliwość zamontowania wsporników montażowych z możliwością regulacji (opcjonalnie)
- Szybki mechanizm odblokowujący ze spersonalizowanymmetalowym kluczem (tylko STING) lub z plastiku (MAC) zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych
- Solidne i odpowiednie do użytku rezydencjalnego i mieszkalnego dzięki strukturze monobloku
- Płytki mocujące regulowane do przykręcania
- Części mechaniczne z metalu i przekładnie z obrobionego metalu
- **NETLINK OPERATOR**
  Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO

W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA STING DEA

	STING	STING/EN	STING/24	STING/24-BOOST	STING/24/R
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)			24V	
Moc pobierana (W)	300		60	85	60
Siła ciągu (N)	1650			1000	
Czas otwierania o kąt 90° (s)*		16		9	11,6
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	18	22	40		60
Maksymalna ilość manewrów na godzinę			90		/
Wbudowany kondensator (µF)	8			/	
Zakres temperatur pracy (°C)			-20 ÷ 50		
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150			/	
Waga produktu z opakowaniem (Kg)			8,8		
Ciśnienie akustyczne (dBA)					

WYBÓR LAMPY: