Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 22:18

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-sting24-do-bram-skrzydlowych-do-3m-400kg-24-v-p-4837.html

Siłownik DEA STING/24 do bram skrzydłowych do 3m - 400kg 24 V



Cena	**1 256,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	**2-3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**4837**
KOD PRODUCENTA	**STING/24 625051**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
RODZAJ BRAMY	**SKRZYDŁOWA**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**3,0m**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
RODZAJ NAPĘDU	**ELEKTROMECHANICZNY**

OPIS PRODUKTU

Siłownik DEA STING/24 do bram skrzydłowych do 3m - 400kg

STING należy do gamy **siłowników elektromechanicznych do bram skrzydłowych rezydencjalnych**, dla skrzydła bramy o długości do 3 m, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.

Siłowniki elektromechaniczne serii **STING** są łatwe i szybkie w montażu. Produkt budzący zaufanie i niezawodny przez lata. Długość biegu siłownika 334 mm może zostać ograniczona przez użycie krańcówek mechanicznych (opcjonalnie). Kompletując montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445. Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa daje encoder - znajdujący się również w wersjach silnika na 230V.

- **Nowość: szybki model STING BOOST, 37 mm/s**
- Możliwość zainstalowania krańcówek mechanicznych na silniku (opcjonalnie), w celu wyeliminowania ograniczników przy podłożu
- Możliwość zamontowania wsporników montażowych z możliwością regulacji (opcjonalnie)
- Szybki mechanizm odblokowujący ze spersonalizowanymmetalowym kluczem (tylko STING) lub z plastiku (MAC) zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych
- Solidne i odpowiednie do użytku rezydencjalnego i mieszkalnego dzięki strukturze monobloku
- Płytki mocujące regulowane do przykręcania


- Części mechaniczne z metalu i przekładnie z obrobionego metalu
- **NETLINK OPERATOR**
  Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

Siłownik DEA STING/24 Motoreduktory 24 DC bez centrali sterującej z odblokowaniem na spersonalizowany klucz.


- **Nośność do 400 kg do długości max 3m** - Intensywność użytkowania: niska częstotliwość
- Dla Mac: uchwyty do spawania w komplecie
- Dla Sting: uchwyty regulowane do przykręcania w komplecie
- Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET24N/C (w obudowie)
- **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445**

RYSUNEK DEA STING/24

WYMIARY




BLACHY MONTAŻOWE




ZAKRES ZASTOSOWANIA DEA STING/24

Jeżeli szerokość skrzydła jest większa niż 2m lub zastosowany jest siłownik odwracalny,niezbędny elektrozaczep dla zablokowania skrzydła w pozycji zamkniętej. Wysokość i konstrukcja skrzydła, jak również obecność silnego wiatru, może spowodować zmniejszenie wartości danych przedstawionych w tabeli lub konieczne jest użycie elektrycznego zamka również dla skrzydła o długości mniejszej niż 2m.



PRZYKŁADOWA INSTALACJA DEA STING/24



KIT

1 — COD. 625050
Art. STING
Automatyka do bram skrzydłowych

KIT

2 — COD. 677610
Art. NET230N/C
Uniwersalna centrala sterująca programowana z wykorzystaniem wyświetlacza, możliwość sterowania 1 lub 2 silnikami, na 230V, wyposażonymi lub nie w encoder magnetyczny (w obudowie).

KIT

3 — COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Para mini fotokomórek synchronizowalne zewnętrznych. Zasięg max 20m

4 — COD. 664000
Art. PILLY/60
Kolumienka pod fotokomórkę do 55 cm (2 szt)

COD. 629300
Art. MAC/FM
Krańcówki mechaniczne dla MAC/STING (2 szt.)

5 — COD. 663090
Art. GT-KEY
Przełącznik kluczykowy zewnętrzny z 2 kluczykami w obudowie aluminiowej

KIT

6 — COD. 661063
Art. AURA230
Migająca lampa ostrzegawcza LED 230V z wbudowaną anteną, 433 MHz

KIT

COD. 672645
Art. GTI4
Biały pilot, 4 kanały, 433 MHz, z 3 możliwościami kodowania: HCS Rolling-Code, Dip-Switch i nowe kodowanie D.A.R.T.

COD. 668010
Art. 127
Tabliczka ostrzegawcza

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik DEA STING/24**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO

W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

WYBÓR LAMPY:

STING

Kompatybilny z App **DEA**installer i **DEA**user

KIT

STING BOOST
Dostępność
Q2 2020

Motoreduktory 230 AC bez centrali sterującej

NETLINK

STING z odblokowaniem na spersonalizowany klucz

KOD.	Art.		STROKE	ENCODER	POZOSTAŁE DANE
625050	**STING**	●	395mm bez MAC/FM 334mm z MAC/FM		• Dla skrzydeł o długości do 3m
625052	**STING/EN**	●	395mm bez MAC/FM 334mm z MAC/FM	✓	• Encoder, dla skrzydeł o długości do 3m

Dla Mac: uchwyty do spawania w komplecie
Dla Sting: uchwyty regulowane do przykręcania w komplecie
Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)

Motoreduktory 24V ⎓ bez centrali sterującej

NETLINK

STING z odblokowaniem na spersonalizowany klucz

	KOD.	Art.		STROKE	POZOSTAŁE DANE
	625051	**STING/24**	●●	395mm bez MAC/FM 334mm z MAC/FM	• Dla skrzydeł o długości do 3m
NEW	*625056*	**STING/24-BOOST** ***(37 mm/s)***	●●	395mm bez MAC/FM 334mm z MAC/FM	• Dla skrzydeł o długości do 3m

Dla Mac: uchwyty do spawania w komplecie
Dla Sting: uchwyty regulowane do przykręcania w komplecie
Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrala sterująca kod. 678261 art. NET24N/C (w obudowie).

DANE TECHNICZNE	STING	STING/EN	STING/24	STING/24-BOOST
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V ⎓	
Moc pobierana (W)	300		60	85
Siła ciągu (N)	1650		1000	1000
Całkowity czas z skok (s)	21		22	9
Czas otwierania o kąt 90° (s)*	16			9
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	18	22	40	
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	90			
Wbudowany kondensator (µF)	8		/	
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50			
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150		/	
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	8,8			
Ciśnienie akustyczne (dBA)	< 70			
Stopień ochrony	IPX4			

* czas otwarcia skrzydła przy 90° może być niższy odpowiednio do geometrii instalacji

DEA STING

Nowość: szybki model **STING BOOST, 37 mm/s**



Szybki mechanizm odblokowujący ze **spersonalizowanym** metalowym kluczem (tylko STING) lub z plastiku (MAC) zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych

Solidne i odpowiednie do użytku rezydencjalnego i mieszkalnego dzięki strukturze monobloku

Możliwość zastosowania **końcówek mechanicznych** (opcja)





Płytki mocujące **regulowane** do **przykręcania** wraz

Części mechaniczne z metalu i przekładnie z obrobionego metalu

NETLINK OPERATOR
Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **DEA**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

DEA

DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.
Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji: Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.

Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z

DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.

Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Mam14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.