

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-stingen-do-bram-skrzydlowych-do-3m-400kg-230-v-p-4836.html>



Siłownik DEA STING/EN do bram skrzydłowych do 3m - 400kg 230 V

Cena	1 333,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	625052
KOD PRODUCENTA	STING/EN
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	3,0m
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

STING/EN DEA Siłownik do bram skrzydłowych

- motoreduktor 230 AC
- nośność do 400 kg do długości max 3m
- z enkoderem
- intensywność użytkowania: niska częstotliwość
- bez centrali sterującej
- z odblokowaniem na spersonalizowany klucz
- uchwyty regulowane do przykręcania w komplecie
- centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)
- produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445

W skład zestawu wchodzi:

- Siłownik DEA STING/EN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim

-
- Gwarancja na 36 miesięcy
 - Paragon/Faktura VAT

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW MAC DEA

STING należy do gamy **siłowników elektromechanicznych do bram skrzydłowych rezydencjalnych**, dla skrzydła bramy o długości do 3 m, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.

Siłowniki elektromechaniczne serii **STING** są łatwe i szybkie w montażu. Produkt budzący zaufanie i niezawodny przez lata. Długość biegu siłownika 334 mm może zostać ograniczona przez użycie krańcówek mechanicznych (opcjonalnie). Kompletując montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445. Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa daje encoder - znajdujący się również w wersjach silnika na 230V.

- **Nowość: szybki model STING BOOST, 37 mm/s**
- Możliwość zainstalowania krańcówek mechanicznych na silniku (opcjonalnie), w celu wyeliminowania ograniczników przy podłożu
- Możliwość zamontowania wsporników montażowych z możliwością regulacji (opcjonalnie)
- Szybki mechanizm odblokowujący ze spersonalizowanym metalowym kluczem (tylko STING) lub z plastiku (MAC) zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych
- Solidne i odpowiednie do użytku rezydencjalnego i mieszkalnego dzięki strukturze monobloku
- Płytki mocujące regulowane do przykręcania
- Części mechaniczne z metalu i przekładnie z obrobionego metalu
- **NETLINK OPERATOR**
Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA STING DEA

	STING	STING/EN	STING/24	STING/24-BOOST	STING/24/R
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)			24V	
Moc pobierana (W)		300	60	85	60
Siła ciągu (N)		1650		1000	
Czas otwierania o kąt 90° (s)*		16		9	11,6
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	18	22	40		60
Maksymalna ilość manewrów na godzinę			90		/
Wybór LAMPY:					
Wbudowany kondensator (µF)		8		/	
Zakres temperatur pracy (°C)			-20 ÷ 50		
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)		150		/	
Waga produktu z opakowaniem (Kg)			8,8		
Ciśnienie akustyczne (dBA)					