

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-dea-teo-700-do-bram-garazowych-uchylnych-i-segmentowych-9m-24v-p-4889.html>



ZESTAW DEA TEO 700 do bram garażowych uchylnych i segmentowych 9m² 24V

Cena	1 265,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	KIT TEO 700
KOD PRODUCENTA	636021
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	GARAŻOWA
POWIERZCHNIA BRAMY	do 9m2
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

TEO 700 DEA Siłownik do bram garażowych uchylnych i segmentowych

- motoreduktor 24 DC
- siła ciągu 1000N
- wbudowana centrala sterującą
- NIE WSPÓŁPRACUJE Z NETLINK
- encoder
- nośność 9m²
- intensywność użytkowania: NISKA częstotliwość
- czujnik antyzmiażdżeniowy
- regulacja siły
- automatyczna regulacja prędkości oraz spowolnień
- łańcuch
- zestaw zawiera szynę stalową i łańcuch L = 3300mm i 1 nadajnik art. GTI2

- produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445

SKŁAD ZESTAWU KIT TEO 700:

- siłownik TEO 700 DEA z wbudowaną centralą i odbiornikiem radiowym
- kompletna szyna stalowa o dł. 3.200 mm
- pilot GT12 DEA

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKA TEO DEA

TEO 700, to nowy napęd do bram garażowych segmentowych i uchylnych na 24V. Jest to rozwiązanie ekonomiczne oraz łatwe w montażu.

Automatyka TEO, jest wyposażona w centralę sterującą z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433 Mhz. Na obudowie silnika zostały umieszczone przyciski, pozwalające w prosty sposób zaprogramować go, bez potrzeby zdejmowania pokrywy.

- Stalowa szyna z łańcuchem, gwarantującym maksymalną wytrzymałość
- Długość szyny 3300 mm, maksymalne otwarcie bramy do 2300-2400 mm
- Wbudowane oświetlenie
- Silnik wyposażony w encoder - służący do automatycznego określenia pozycji
- Czujnik antyzmiażdzeniowy
- Automatyczna regulacja prędkości oraz spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA TEO 700 DEA

	TEO 700
Napięcie zasilania silnika (V)	24V □
Moc pobierana (W)	100
Siła ciągu (N)	1000
Cykl pracy (ilość manewrów/godzina)	15
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	35
WYBÓR LAMPY:	
Zakres temperatur pracy (°C)	-20÷50

Prędkość (m/min)	9
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	4,3
Ciśnienie akustyczne (dBA)	