

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-ditec-dod-15-do-przemyslowych-bram-segmentowych-65-nm-3-fazowy-p-4778.html>



Siłownik Ditec DOD 15 do przemysłowych bram segmentowych 65 Nm 3-fazowy

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4778
KOD PRODUCENTA	DOD15
PRODUCENT	ENTRE MATIC

OPIS PRODUKTU

Siłownik DOD 15 DOD15



Ditec Dod to automatyka do bram segmentowych, do montażu na wale.

- Siła:** dostępny w wersji jednofazowej (230 V) i trójfazowej (400 V). Możliwość regulacji siły i czasu manewru.
- Łatwa instalacja:** możliwość montażu, w miejscach gdzie przestrzeń jest bardzo ograniczona, dzięki niewielkim rozmiarom automatu.
- Wszechstronność:** silnik wyposażony w hamulec elektromagnetyczny i wyłącznik termiczny. Wysprzęglenie dźwigniowe.

Ditec Dod to urządzenie bardzo nowoczesne, eleganckie i łatwe w instalacji. Wymiary automatu są bardzo kompaktowe, dzięki czemu możliwa jest instalacja nawet w miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni. Motoreduktor elektromechaniczny wyposażony jest w hamulec elektromagnetyczny oraz wbudowany rotacyjny wyłącznik krańcowy. Odblokowanie ręczne odbywa się poprzez dźwignię z łańcuchem.

Ditec DOD 15 - Motoreduktor elektromechaniczny 32 RPM, użytkowanie intensywne, z wysprzęgleniem dźwigniowym, silnik 400 Vca

Ditec Dod – Przykład instalacji



DANE TECHNICZNE

Dane techniczne

	Dod 15
Rodzaj siłownika	do bram segmentowych
Rodzaj wyłącznika krańcowego	rotacyjny
Użytkowanie	intensywne
Zastosowanie	S2 = 30 min S3 = 50%
Zasilanie	400 Vca / 50 Hz
Pobór prądu	1,2 A
Siła	65 Nm
Obroty wałka transmisyjnego	32 RPM
Rodzaj wysprzężenia	łańcuch dźwignia
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP 40
Wymiary automatu (mm)	135x264x350
Centrala sterująca	E1T

	Dod 14	Dod 15
DANE TECHNICZNE		
Centrala sterująca	E1A do 1 silnika 230 Vca z radiem na płycie	E1T do 1 silnika 400 Vca
Częstotliwość radioodbiornika	433,92 MHz	433,92 MHz z ZENR2
Zasilanie	230 Vca / 50 Hz	400 Vca / 50 Hz
Zasilanie silnika	230 Vca / 5 A	400 Vca / 1 x 6 A
Zasilanie akcesoriów	24 Vcc / 0,5 A	24 Vcc / 0,5 A
Przystosowanie do wyłącznika krańcowego	■	■
Temperatura pracy	-20°C + 55°C – standard -35°C +55°C – z systemem NIO	-20°C + 55°C
Stopień ochrony	IP55	IP55
Wymiary centrali (mm)	187x261x105	187x261x105
WEJŚCIA		
Funkcja otwarcia	Wybierana poprzez displa'y (funkcja otwarcia lub funkcja krok-krok)	Wybierana poprzez dip-switch (funkcja otwarcia lub funkcja krok-krok)
Funkcja częściowego otwarcia	■ tylko z pilota	■
Funkcja zamknięcia	Wybierana poprzez jumper (funkcja zamknięcia lub bezpieczeństwo w postaci zatrzymania)	■
Funkcja stop	■	■
Funkcja krok-krok	Wybierana poprzez dip-switch (funkcja kro-krok lub funkcja otwarcia)	Wybierana poprzez dip-switch (funkcja krok-krok lub funkcja otwarcia)
Funkcja osoba obecna	■	■
Lampka sygnalizująca otwartą bramę		■
WYJŚCIA		
Lampa ostrzegawcza	230 Vca	24 Vcc
Lampka sygnalizująca otwartą bramę (ON/OFF)	■ poprzez wyłącznik krańcowy	■ poprzez wyłącznik krańcowy
Oświetlenie dodatkowe	■ maks. 60 W	
PROGRAMOWANIE FUNKCJI		
Konfiguracja funkcji	Poprzez Dip switch i trimmer	Poprzez Dip switch i trimmer
Regulacja siły	Poprzez transformator	
Czas menewru	Regulowany	
Czas samozamykania	Regulowany	Regulowany
FUNKCJE ZABEZPIECZEŃ I OCHRONY		
Bezpieczeństwo w postaci zatrzymania	■	■
Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu	■	■
Funkcja autotestu	■	■
ODS – regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku	■	■ z aktywną listwą zabezpieczającą
NIO – system przeciw zamarzaniu	■	
OPCJONALNE AKCESORIA		
Listwa zabezpieczająca 8,2kΩ	■	■
Detektor pętli indukcyjnej	■ z LAB9	■ z LAB9