HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:39

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dla-bramy-skrzydlowej-2m-faac-s450h-cbac-hydrauliczny-p-12582.html



Siłownik dla bramy skrzydłowej 2m - FAAC S450H CBAC - HYDRAULICZNY

Cena brutto	**3 322,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(12582) 104100**
KOD PRODUCENTA	**S450H CBAC**
PRODUCENT	**FAAC**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**2,0m**
CYKL PRACY	**REZYDENCYJNY**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

FAAC S450H CBAC SIŁOWNIK DO ZAUTOMATYZOWANIA BRAMY ROZWIERNEJ

FAAC S450H CBAC – Profesjonalny hydrauliczny napęd 24 V dla bram rozwiernych

Wybrane kluczowe cechy

- **Hybrydowa technologia** – połączenie siły hydrauliki z precyzją i bezpieczeństwem napędu 24 V DC, gwarantujące płynny i efektywny ruch skrzydła bramy
- **Wbudowany enkoder SAFEcoder** – zapewnia ochronę przed przytrzaśnięciem i natychmiastowy zwrot ruchu w przypadku napotkania przeszkody
- **Skok tłoka 311 mm** – daje możliwość montażu również przy większym wycofaniu zawiasu; dostarczany z mechanicznymi ogranicznikami ruchu
- **Siła ciągu > 5000 N** – idealna do obsługi skrzydeł o szerokości do 2 m i ciężarze do 500 kg
- **Szybka i cicha praca** – liniowa prędkość tłoka ≥ 25 mm/s, szybki czas otwarcia (ok. 13 s na 90°)
- **Odporność na warunki atmosferyczne** – zakres pracy od −20 °C do +55 °C oraz klasa szczelności IP55
- **Montaż bez spawania** – wielopozycyjne wsporniki regulowane, umożliwiające łatwą i estetyczną instalację na słupkach

- **Blokada hydrauliczna** – w pozycji zamkniętej napęd blokuje się mechanicznie, eliminując konieczność stosowania zamków elektrycznych .
- **Pewność działania** – całkowicie przystosowany do intensywnego, ciągłego użytkowania; w zestawie klucz do ręcznego odblokowania w przypadku awarii zasilania .

Dlaczego warto zainwestować w FAAC S450H CBAC?

Niezrównane bezpieczeństwo – dzięki SAFEcoderowi oraz hydraulicznej blokadzie ruchu, dostajesz najwyższy poziom zabezpieczeń przy niedopuszczeniu do przytrzaśnieć.

Trwałość i niezawodność – hydrauliczny napęd w połączeniu z solidnymi materiałami i wysoką klasą ochrony zapewnia bezawaryjną eksploatację latami.

Szybkość i komfort – szybki ruch skrzydła, cicha praca i mechaniczne ograniczniki sprawiają, że obsługa bramy jest płynna i bezproblemowa.

Łatwa instalacja – modułowe ustawienia wsporników montażowych oraz brak konieczności spawania skracają czas montażu i ułatwiają dopasowanie do różnych typów bram.

Eco-friendly i energooszczędny – zasilanie 24 V pozwala na oszczędne zużycie energii z jednoczesnym zachowaniem wysokiej mocy i bezpieczeństwa.

Idealne zastosowanie

- **Bramy rezydencyjne i osiedlowe** – gdy potrzebujesz solidnej automatyki, która sprosta intensywnej eksploatacji.
- **Lekki sektor komercyjny** – obiekty prywatne lub wspólnoty mieszkaniowe, gdzie priorytetem jest trwałość i funkcjonalność.

Podsumowanie

Napęd **FAAC S450H CBAC (kod 104100)** to profesjonalne rozwiązanie, łączące w sobie moc hydrauliki, bezpieczeństwo inteligentnej elektroniki i trwałą, przemyślaną konstrukcję. To wybór idealny dla wszystkich, którzy oczekują wydajności, estetyki i pełnej ochrony inwestycji.

Chciałbyś otrzymać ofertę cenową, wizualizację do katalogu lub porównanie z innymi modelami FAAC? Skontaktuj się ze mną – z przyjemnością przygotuję dedykowaną ofertę!

KUPUJĄC ZESTAW FAAC S450H CBAC OTRZYMUJESZ :

- Hydrauliczny siłownik **FAAC S450H CBAC** do bram skrzydłowych - 1 szt
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC S450H CBAC

Parametr	Wartość
Model	S450H CBAC
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy, 24 V DC
Maks. pobór mocy	60 W
Maks. siła ciągu	> 5000 N
Maks. prędkość liniowa (tłoka)	> 25 mm/sek.

Użyteczny skok roboczy	311 mm
Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°
Temperatura pracy	-20°C ÷ +55°C
Stopień ochrony	IP55
Ciężar urządzenia	6,5 kg
Częstotliwość użytkowania	100,00%
Maks. szerokość skrzydła	2 m
Rodzaj oleju	FAAC HP
Wsporniki montażowe	