

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dla-bramy-skrzydlowej-3m-faac-s450h-sb-hydrauliczny-p-12583.html>

## Siłownik dla bramy skrzydłowej 3m - FAAC S450H SB - HYDRAULICZNY



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Cena                | <b>3 314,00 zł</b>    |
| DOSTĘPNOŚĆ          | <b>dostępny</b>       |
| CZAS WYSYŁKI        | <b>2-3 dni</b>        |
| NUMER KATALOGOWY    | <b>(12583) 104101</b> |
| KOD PRODUCENTA      | <b>S450H SB</b>       |
| PRODUCENT           | <b>FAAC</b>           |
| PRODUCENT           | <b>FAAC</b>           |
| KOMPLETACJA         | <b>SIŁOWNIK</b>       |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA  | <b>3,0m</b>           |
| CYKL PRACY          | <b>REZYDENCYJNY</b>   |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | <b>NORMALNA</b>       |
| ENKODER             | <b>TAK</b>            |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY  | <b>BRAK</b>           |
| ZASILANIE SILNIKA   | <b>24V</b>            |

### OPIS PRODUKTU

## FAAC S450H SB SIŁOWNIK DO ZAUTOMATYZOWANIA BRAMY ROZWIERNEJ

### FAAC S450H SB 24 V - Profesjonalny hydrauliczny napęd do bram rozwiernych

#### ☐☐ Najważniejsze cechy i korzyści

- **Napęd hybrydowy 24 V DC z hydrauliką** – łączy zalety hydrauliki (moc, trwałość) z precyzją i bezpieczeństwem sterowania 24 V DC
- **Dla skrzydeł do 3 m** – wersja SB jest przystosowana do dużych skrzydeł, oferując maksymalną długość aż 3 m, przy ciągłej pracy nawet w systemach dwuskrzydłowych.
- **Szybki ruch** – prędkość tłoka ponad 2,5 cm/s, znacznie szybsza niż standardowe automaty – zapewnia szybkie otwieranie i zamykanie .
- **Bezpieczeństwo anty-przytrzaśnięciowe** – zintegrowany Bus Encoder z funkcją odwracania ruchu w przypadku wykrycia przeszkody.
- **Elastyczny montaż** – wielopozycyjne, regulowane wsporniki umożliwiają dopasowanie do różnych konfiguracji słupków bez spawania .
- **Brak blokady hydraulicznej = łatwe ręczne odblokowanie** – model SB nie wymaga blokady, co ułatwia ręczne przemieszczanie bramy .



- **Wbudowane mechaniczne ograniczniki ruchu** – wygodne i bezpieczne rozwiązanie standardowo zintegrowane z napędem .
- **Kompaktowe wymiary i wytrzymała konstrukcja** – 311 mm skoku tłoka, obudowa z aluminium odporna na korozję, klasa ochrony IP55, zakres pracy od –40 °C do +55 °C.
- **Przyjazny ekosystem** – kompatybilny z akcesoriami FAAC: centralki E124/E024, fotokomórki, system BUS 2easy, lampy ostrzegawcze itp.

## ☐☐ Dlaczego warto wybrać model SB?

**Moc bez kompromisów** – hydrauliczny napęd o sile > 5000 N i liniowa prędkość  $\geq 25$  mm/s zapewnia szybki, płynny ruch skrzydła.

**Dla dużych bram** – obsługuje jednolite skrzydła do 3 m długości; wersja CBAC to 2 m, a SB – aż do 3 m.

**Niezawodne bezpieczeństwo** – zabezpieczenia anty-przytrzaśnięciowe, mechaniczne ograniczniki i obudowa IP55 dbają o komfort i ochronę użytkowników.

**Łatwa obsługa i serwis** – brak konieczności stosowania dodatkowych blokad oraz wygodne, kluczowe manualne zwolnienie w razie awarii zasilania.

**Długowieczna konstrukcja** – napęd w olejowej kąpeli cechuje się czterokrotnie dłuższą żywotnością niż klasyczne mechanizmy .

## ☐☐ Zastosowanie

Rekomendowany do bram rezydencyjnych i lekkiego komercyjnego użytku – wszędzie tam, gdzie wymagany jest duży zakres skrzydeł oraz niezawodność bez kompromisów.

## ☐ Podsumowanie

Napęd **FAAC S450H SB 24 V (kod 104101)** to profesjonalne, przepojone technologią hydrauliczno-elektryczną rozwiązanie, dedykowane do dużych i eksploatowanych intensywnie bram. Gwarantuje szybką reakcję, maksymalne bezpieczeństwo i łatwość obsługi – bez blokad hydraulicznych, ale z pełnym komfortem użytkowania.

Zainteresowany szczegółową ofertą, wizualizacją do katalogu lub porównaniem z wersją CBAC? Napisz – przygotuję wszystko indywidualnie!

## KUPUJĄC ZESTAW FAAC S450H SB OTRZYMUJESZ :

- Hydrauliczny siłownik **FAAC S450H SB** do bram skrzydłowych - 1 szt
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

## DANE TECHNICZNE

### DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC S450H SB

| Parametr                                       | Wartość               |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Model                                          | S450H CBAC            |
| Napięcie zasilania                             | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Rodzaj silnika                                 | Szczotkowy, 24 V DC   |
| Maks. pobór mocy                               | 60 W                  |
| Maks. siła ciągu                               | > 5000 N              |
| WYBÓR LAMPY:<br>Maks. prędkość liniowa (tłoka) | > 25 mm/sek.          |
| Użyteczny skok roboczy                         | 311 mm                |
| Maks. kąt otwarcia skrzydła                    | 110°                  |
| Temperatura pracy                              | -20°C ÷ +55°C         |
| Stopień ochrony                                | IP55                  |
| Ciężar urządzenia                              | 6,5 kg                |
| Częstotliwość użytkowania                      | 100,00%               |
| Maks. szerokość skrzydła                       | 3 m                   |
| Rodzaj oleju                                   | FAAC HP               |
| Wsporniki montażowe                            |                       |