HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:37

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dla-bramy-skrzydlowej-3m-faac-s450h-sb-hydrauliczny-p-12583.html



Siłownik dla bramy skrzydłowej 3m - FAAC S450H SB - HYDRAULICZNY

Cena brutto	**3 314,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(12583) 104101**
KOD PRODUCENTA	**S450H SB**
PRODUCENT	**FAAC**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**3,0m**
CYKL PRACY	**REZYDENCYJNY**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

FAAC S450H SB SIŁOWNIK DO ZAUTOMATYZOWANIA BRAMY ROZWIERNEJ

FAAC S450H SB 24 V – Profesjonalny hydrauliczny napęd do bram rozwiernych

□□ Najważniejsze cechy i korzyści

- **Napęd hybrydowy 24 V DC z hydrauliką** – łączy zalety hydrauliki (moc, trwałość) z precyzją i bezpieczeństwem sterowania 24 V DC
- **Dla skrzydeł do 3 m** – wersja SB jest przystosowana do dużych skrzydeł, oferując maksymalną długość aż 3 m, przy ciągłej pracy nawet w systemach dwuskrzydłowych.
- **Szybki ruch** – prędkość tłoka ponad 2,5 cm/s, znacznie szybsza niż standardowe automaty – zapewnia szybkie otwieranie i zamykanie .
- **Bezpieczeństwo anty-przytrzaśnięciowe** – zintegrowany Bus Encoder z funkcją odwracania ruchu w przypadku wykrycia przeszkody.
- **Elastyczny montaż** – wielopozycyjne, regulowane wsporniki umożliwiają dopasowanie do różnych konfiguracji słupków bez spawania .

- **Brak blokady hydraulicznej = łatwe ręczne odblokowanie** – model SB nie wymaga blokady, co ułatwia ręczne przemieszczanie bramy .
- **Wbudowane mechaniczne ograniczniki ruchu** – wygodne i bezpieczne rozwiązanie standardowo zintegrowane z napędem .
- **Kompaktowe wymiary i wytrzymała konstrukcja** – 311 mm skoku tłoka, obudowa z aluminium odporna na korozję, klasa ochrony IP55, zakres pracy od −40 °C do +55 °C.
- **Przyjazny ekosystem** – kompatybilny z akcesoriami FAAC: centralki E124/E024, fotokomórki, system BUS 2easy, lampy ostrzegawcze itp.

□□ Dlaczego warto wybrać model SB?

Moc bez kompromisów – hydrauliczny napęd o sile > 5000 N i liniowa prędkość ≥ 25 mm/s zapewnia szybki, płynny ruch skrzydła.

Dla dużych bram – obsługuje jednolite skrzydła do 3 m długości; wersja CBAC to 2 m, a SB – aż do 3 m.

Niezawodne bezpieczeństwo – zabezpieczenia anty-przytrzaśnięciowe, mechaniczne ograniczniki i obudowa IP55 dbają o komfort i ochronę użytkowników.

Łatwa obsługa i serwis – brak konieczności stosowania dodatkowych blokad oraz wygodne, kluczowe manualne zwolnienie w razie awarii zasilania.

Długowieczna konstrukcja – napęd w olejowej kąpieli cechuje się czterokrotnie dłuższą żywotnością niż klasyczne mechanizmy .

□□ Zastosowanie

Rekomendowany do bram rezydencyjnych i lekkiego komercyjnego użytku – wszędzie tam, gdzie wymagany jest duży zakres skrzydeł oraz niezawodność bez kompromisów.

□ Podsumowanie

Napęd **FAAC S450H SB 24 V (kod 104101)** to profesjonalne, przepojone technologią hydrauliczno-elektryczną rozwiązanie, dedykowane do dużych i eksploatowanych intensywnie bram. Gwarantuje szybką reakcję, maksymalne bezpieczeństwo i łatwość obsługi – bez blokad hydraulicznych, ale z pełnym komfortem użytkowania.

Zainteresowany szczegółową ofertą, wizualizacją do katalogu lub porównaniem z wersją CBAC? Napisz – przygotuję wszystko indywidualnie!

KUPUJĄC ZESTAW FAAC S450H SB OTRZYMUJESZ :

- Hydrauliczny siłownik **FAAC S450H SB** do bram skrzydłowych - 1 szt
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC S450H SB

Parametr	Wartość
Model	S450H CBAC
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy, 24 V DC
Maks. pobór mocy	60 W
Maks. siła ciągu	> 5000 N
Maks. prędkość liniowa (tłoka)	> 25 mm/sek.
Użyteczny skok roboczy	311 mm

Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°
Temperatura pracy	-20°C ÷ +55°C
Stopień ochrony	IP55
Ciężar urządzenia	6,5 kg
Częstotliwość użytkowania	100,00%
Maks. szerokość skrzydła	3 m
Rodzaj oleju	FAAC HP
Wsporniki montażowe	