

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-przesuwnych-o-ciezarze-600-kg-faac-746-er-z16-p-345.html>



Silownik do bram przesuwnych o ciężarze 600 kg FAAC 746 ER Z16

Cena **3 849,99 zł**

DOSTĘPNOŚĆ **DOSTĘPNY**

CZAS WYSYŁKI **2-3 DNI**

NUMER KATALOGOWY **746 E R Z16**

KOD PRODUCENTA **109776**

PRODUCENT **FAAC**

OPIS PRODUKTU

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230 V oraz przekładnią zanurzoną w kąpieli olejowej.

Maksymalne zabezpieczenie przed zgnieceniem dzięki wykorzystaniu dwutarczowego sprzęgła zanurzonego w kąpieli olejowej oraz magnetycznego enkodera inkrementalnego

Napęd samohamowny - nie wymaga stosowania zamka elektromagnetycznego nawet w sytuacji braku zasilania.

W przypadku awarii zasilania, rozblokowanie napędu zabezpieczone kluczem spersonalizowanym umożliwia ręczne otwarcie i zamknięcie bramy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Napięcie zasilania **220-240 V AC 50/60 Hz**
- Rodzaj silnika **Asynchroniczny, jednofazowy**
- Maksymalny pobór mocy **400 W**
- Maksymalny moment obrotowy **26 Nm**
- Maksymalna siła ciągu **810 N**
- Stopień redukcji **1:30**
- Maksymalna szerokość skrzydła bramy **40 m**
- Prędkość przesuwu skrzydła bramy **9,6 m/min**
- Regulacja prędkości przesuwu **Brak**
- Wyłącznik krańcowy **Magnetyczny**
- Koło zębate **Z16 M4**
- Enkoder **Magnetyczny, inkrementalny**
- Regulacja siły: **Poprzez dwutarczowe sprzęgło zanurzone w kąpieli olejowej oraz centralę sterującą (50 poziomów)**
- Temperatura otoczenia podczas pracy **-20°C ÷ +55°C**
- Zabezpieczenie termiczne **120°C**
- Stopień ochrony **IP44**
- Ciężar urządzenia **14 kg**
- Rodzaj oleju **FAAC HP**
- Wymiary urządzenia (DxGxW) **277x155x337 mm**
- Maksymalny ciężar skrzydła bramy **600 kg**
- Częstotliwość użytkowania **70%**
- Centrala sterująca **780D (wbudowana)**

Opakowanie zawiera - napęd elektromechaniczny 746 E R z kołem zębatym Z16 M4 (albo Z20 M4) oraz wbudowaną centralą sterującą 780 D i enkoderem, klucz do rozblokowania napędu, magnesy do aktywacji wyłącznika krańcowego oraz kondensator rozruchowy 12,5 uF/400 V.

