

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-przesuwnych-o-wadze-1000kg-nice-robust1000-p-6.html>



Siłownik do bram przesuwnych o wadze 1000kg NICE ROBUST1000

Cena	2 312,00 zł
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	6
KOD PRODUCENTA	Robust1000
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram przesuwnych o wadze 1000kg NICE ROBUST1000

Napęd do bram przesuwnych o ciężarze do 1000 kg z wbudowaną centralą sterującą. Wyjątkowo mocny i szybki. Doskonale sprawdza się w intensywnej pracy, dlatego warto go zainstalować we wspólnocie mieszkaniowej lub na strzeżonym osiedlu, a połączenie odważnych innowacji z najwyższą technologią gwarantuje bezpieczeństwo i komfort użytkowania przez długie lata.

Wygoda:

- » wyjątkowa szybkość działania - regulowana prędkość przesuwu bramy do 16,8 m/min.
- » funkcja furtki, czyli częściowego otwarcia bramy - dzięki niej gdy idziesz pieszo lub jedziesz rowerem nie musisz czekać aż bram całkowicie się otworzy
- » funkcja automatycznego zamknięcia bramy - z możliwością ustawienia czasu, po jakim brama zamknie się po wjeździe pojazdu, dzięki czemu nie musisz pamiętać o samodzielnym zamknięciu bramy

Bezpieczeństwo:

- » napęd samohamowny, co oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika. Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka, ani nie jest możliwe jej ręczne otwarcie.
- » amperometryczny system wykrywania przeszkody - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu.
- » funkcja fototest - przed każdym ruchem bramy centrala automatycznie sprawdza, czy fotokomórki są sprawne i gdy wszystko działa jak należy, brama zostaje wprowadzona w ruch.
- » funkcja autoprogramowania, dzięki której siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy, czyli pamięta jak brama maksymalnie może się otworzyć przy każdym ruchu

Najwyższa funkcjonalność i technologia:

- » siła, tryb pracy, prędkość mogą być regulowane na 6 poziomach
- » kiedy nie jest używany, przechodzi w tryb "uśpienia" znacznie redukując zużycie energii
- » funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu - polega na zmniejszeniu prędkości tak, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.
- » możliwość podłączenia akumulatora, dzięki czemu urządzenie będzie otwierać bramę nawet w przypadku braku zasilania.

Zawartość Produktu:

- » samohamowny siłownik, silnik 24V, do 1000 kg, wbudowana centrala sterująca RBA3R10 BLUEBUS
- | | | |
|---------------------------------------|---|--------|
| Zasilanie/Zasilanie silnika | V | 230/24 |
| Moc znamionowa pobierana przez silnik | W | - |

Pobór prądu silnika	A	-
Stopień ochrony	IP	44
Moment obrotowy nominalny (Moment obrotowy)	Nm	15
Prędkość bramy	m/min	8,4
Waga siłownika	kg	13
Ciężar maksymalny bramy	kg	1000
Temperatura pracy	°C	-20 - 50
Intensywność pracy	cykli/dobę	150
Długość maksymalna bramy	m	12