HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:30

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bram-przesuwnych-o-wadze-1800-kg-nice-run1800p-p-10.html



Siłownik do bram przesuwnych o wadze 1800 kg NICE RUN1800P

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**10**
KOD PRODUCENTA	**Run 1800P**
PRODUCENT	**NICE**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram przesuwnych o wadze 1800 kg NICE RUN1800P

Napęd RUN znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do większych bram przesuwnych, o ciężarze do 1800kg.
Wyposażony jest w;

- funkcję master/slave - która synchronizuje pracę dwóch siłowników,
- wbudowaną centralę sterującą BLUEBUS- umożliwiającą podłączenie ze sobą do 15 urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu dwużyłowego,
- czujnik temperatury regulujący moc silnika w zależności od warunków pogodowych, oraz korygujący próg zabezpieczenia termicznego i intensywność wewnętrznego chłodzenia.

Siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy(auto programowanie). Posiada stałą kontrolę podłączonych urządzeń,lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza).
Dla zwiększenia bezpieczeństwa siłownik zwalnia podczas otwierania i zamykania bramy, oraz posiada amperometryczny system wykrywania przeszkód.
Siłownik posiada indukcyjne wyłączniki krańcowe.
Parametry techniczne siłownika RUN1800P:

- Zasilanie 230V
- Moc pobierania 700W
- Natężenie prądu 3.0A
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Moment obrotowy 40Nm
- Max. siła 1100N
- Max. moment obrotowy 50Nm
- Prędkość bramy 9.3m/min
- Max ciężar bramy 1800kg
- Temperatura pracy -20ºC do +50ºC
- Klasa izolacji 1 Intensywność pracy 200(cykle/dzień)
- Ciężar 20kg

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Skład Produktu: samohamowny siłownik, silnik 230V, do 1800 kg, wbudowana centrala sterująca RUA1 BLUEBUS, indukcyjne wył. krańcowe