

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-przesuwnych-o-wadze-2500-kg-nice-run2500i-z-inwerterem-p-31.html>



Siłownik do bram przesuwnych o wadze 2500 kg NICE RUN2500I z inwerterem

Cena	3 266,99 zł
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	40
KOD PRODUCENTA	RUN2500I z inwerterem
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

RUN2500I NICE siłownik do bram przesuwnych o ciężarze do 2500kg, z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS i inwerterem. Inwerter umożliwia zasilanie i uruchomienie silnika trójfazowego (3x400V) napięciem jednofazowym 230V. Umożliwia ponadto, poprzez zmianę częstotliwości napięcia zasilającego silnik, zmianę prędkości przesuwu bramy w granicach od 3,6 m/min do 15 m/min, w celu zoptymalizowania obciążenia roboczego oraz intensywności pracy. Napęd RUN znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do większych bram przesuwnych, o ciężarze do 2500kg.

Wyposażony jest w:

- funkcję master/slave - która synchronizuje pracę dwóch siłowników,
- wbudowaną centralę sterującą BLUEBUS umożliwiającą podłączenie ze sobą do 15 urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu dwużyłowego,
- czujnik temperatury regulujący moc silnika w zależności od warunków pogodowych, oraz korygujący próg zabezpieczenia termicznego i intensywność wewnętrznego chłodzenia.
- Siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy(auto programowanie).
- Posiada stałą kontrolę podłączonych urządzeń,
- lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza).

Dla zwiększenia bezpieczeństwa siłownik zwalnia podczas otwierania i zamykania bramy, oraz posiada amperometryczny system wykrywania przeszkód.

Parametry techniczne siłownika RUN2500:

- Zasilanie 230V
- Moc pobierania 650W
- Natężenie prądu 2,8A
- Stopień zabezpieczeń IP44
- Moment obrotowy 25Nm
- Max. siła 1670N Max. moment obrotowy 60Nm
- Prędkość bramy 3,6-15m/min
- Max ciężar bramy 2500kg
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Klasa izolacji 1
- Intensywność pracy 670(cykle/dzień)
- Ciężar 25kg