

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-przesuwnych-o-wadze-600-kg-nice-robust600-p-5.html>



## Siłownik do bram przesuwnych o wadze 600 kg NICE ROBUST600

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>1 820,00 zł</b> |
| CZAS WYSYŁKI     | <b>2-3 DNI</b>     |
| NUMER KATALOGOWY | <b>5</b>           |
| KOD PRODUCENTA   | <b>ROBUST600</b>   |
| PRODUCENT        | <b>NICE</b>        |

### OPIS PRODUKTU

#### Siłownik do bram przesuwnych o wadze 600 kg NICE ROBUST600

Napęd do bram przesuwnych o ciężarze do 600 kg z wbudowaną centralą sterującą. Mocny, szybki, z zaawansowaną elektroniką. Dzięki zaawansowanym parametrom technicznym otwarcie nawet ciężkiej bramy odbywa się w sposób cichy i płynny.

##### Wygoda:

- » wyjątkowa szybkość działania - regulowana prędkość przesuwu bramy do 18,6 m/min.
- » funkcja furtki, czyli częściowego otwarcia bramy - dzięki niej gdy idziesz pieszo lub jedziesz rowerem nie musisz czekać aż brama całkowicie się otworzy
- » funkcja automatycznego zamknięcia bramy - z możliwością ustawienia czasu, po jakim brama zamknie się po wjeździe pojazdu, dzięki czemu nie musisz pamiętać o samodzielnym zamknięciu bramy

##### Bezpieczeństwo:

- » napęd samohamowny, co oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika. Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka, ani nie jest możliwe jej ręczne otwarcie.
- » amperometryczny system wykrywania przeszkody - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu.
- » funkcja fototest - przed każdym ruchem bramy centrala automatycznie sprawdza, czy fotokomórki są sprawne i gdy wszystko działa jak należy, brama zostaje wprowadzona w ruch.
- » funkcja auto programowania, dzięki której siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy, czyli pamięta jak brama maksymalnie może się otworzyć przy każdym ruchu

##### Najwyższa funkcjonalność i technologia:

- » siła, tryb pracy, prędkość mogą być regulowane na 6 poziomach
- » kiedy nie jest używany, przechodzi w tryb "uśpienia" znacznie redukując zużycie energii
- » funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu - polega na zmniejszeniu prędkości tak, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.
- » możliwość podłączenia akumulatora, dzięki czemu urządzenie będzie otwierać bramę nawet w przypadku braku zasilania.

##### Skład Produktu:

- » samohamowny siłownik, silnik 24V, do 600 kg, wbudowana centrala sterująca RBA3R10 BLUEBUS

---

|                                             |            |          |
|---------------------------------------------|------------|----------|
| Zasilanie/Zasilanie silnika                 | V          | 230/24   |
| Moc znamionowa pobierana przez silnik       | W          | -        |
| Pobór prądu silnika                         | A          | -        |
| Stopień ochrony                             | IP         | 44       |
| Moment obrotowy nominalny (Moment obrotowy) | Nm         | 9        |
| Prędkość bramy                              | m/min      | 9        |
| Waga siłownika                              | kg         | 11       |
| Ciężar maksymalny bramy                     | kg         | 600      |
| Temperatura pracy                           | °C         | -20 - 50 |
| Intensywność pracy                          | cykli/dobę | 100      |
| Długość maksymalna bramy                    | m          | 8        |