HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:28

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bram-przesuwnych-o-wadze-600-kg-nice-robus600p-p-39.html



Siłownik do bram przesuwnych o wadze 600 kg NICE ROBUS600P

Cena brutto	**2 164,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**61**
KOD PRODUCENTA	**ROBUS600P**
PRODUCENT	**NICE**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

ROBUS600P siłownik do bram przesuwnych o ciężarze do 600kg, z indukcyjnymi wyłącznikami krańcowymi, oraz wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS.
Napęd ROBUS znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do większych bram przesuwnych, o ciężarze do 600kg.

Wyposażony jest w :

- system BLUEBUS umożliwiający podłączenie do 7 urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego,
- regulację prędkości przesuwu bramy do 20m/min,
- wbudowaną centralę sterującą BLUEBUS, z trzema przyciskami sterującymi,
- funkcję częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furtki),
- siłownik zapamiętujący w czasie programowania położenie krańcowe bramy (autoprogramowanie),
- możliwość regulacji na kilku poziomach: siły, prędkości, trybu pracy bramy sygnalizowane diodami LED.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód, dodatkowo lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu - autodiagnoza. Gdy system nie jest używany przechodzi w tryb "uśpienia".
ROBUS600P wyposażony jest w funkcję master/ slave - synchronizowanie pracy dwóch siłowników, oraz w funkcję serwisową - kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniejszym zaprogramowaniu ilości cykli.

Parametry techniczne siłownika ROBUS600P:

- Zasilanie 230V/24V
- Moc pobierania 515W
- Natężenie prądu 2.5A
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Nominalny moment obrotowy 9.0Nm
- Moment startowy 18.0Nm
- Prędkość min-max bramy 6.0-18.0m/min
- Max ciężar bramy 600kg
- Temperatura pracy -20ºC do +50ºC
- Klasa izolacji 1
- Intensywność pracy 100cykle/dzień
- Ciężar 11kg