HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:23

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bram-przesuwnych-o-wadze-do-600kg-fadini-junior-633-p-9112.html



Siłownik do bram przesuwnych o wadze do 600kg FADINI JUNIOR 633

Cena brutto	**2 767,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**9112**
KOD PRODUCENTA	**JUNIOR 633L**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WAGA BRAMY	**600 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram przesuwnych o wadze do 600kg FADINI JUNIOR 633

DO BRAM PRZESUWNYCH
Siłownik elektromechaniczny
Do użytku posesyjnego i przemysłowego

DESIGN Nowoczesny design z niebieską diodą LED na obudowie do identyfikacji stanu automatyki.

CICHY Motoreduktor zasilany prądem przemiennym o napięciu 230 V, wyposażony w przekładnię ślimakową w kąpieli olejowej i koło zębate z brązu, na łożyskach kulkowych.

INTUICYJNY I BEZPIECZNY Programowanie ruchu bramy za pomocą jednego przycisku, przyspieszanie i zwalnianie przy każdym ruchu. Ogranicznik magnetyczny. System zapobiegający zgnieceniu dzięki połączonemu działaniu enkodera i amperometrycznego wykrywania przeszkód, mający na celu odwrócenie kierunku ruchu. Odblokowywanie za pomocą aluminiowej dźwigni z kluczem.

UNIWERSALNY Do automatyzacji dwóch bram z przeciwległymi skrzydłami poprzez wybranie funkcji master/slave w ELPRO 65.

TESTOWANY I CERTYFIKOWANY Zgodny z normami europejskimi EN 12445 i EN 12453 oraz oznakowaniem

CE.


W skład zestawu wchodzą:

- **Siłownik do bram przesuwnych o wadze do 600kg FADINI JUNIOR 633,** WBUDOWANA CENTRALA ELPRO 65
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	
Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Maks. pobór mocy (W)	400
Maks. pobór prądu (A)	2
Maks. moment obrotowy (N)	600
Obroty silnika (rpm)	1.350
Prędkość (m/min)	10
Przełożenie przekładni	1:31
Stopień ochrony IP	54
Typ oleju	706L
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +50
Ochrona termiczna silnika (°C)	160
Waga (kg)	11,3
Częstotliwość użytkowania	intensywne

WYMIARY INSTALACYJNE




MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.