HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:51

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowej-2-5m-faac-413-230-v-p-355.html



Siłownik do bram skrzydłowej 2,5m FAAC 413 230 V

Cena brutto	**1 859,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**413 230 V**
KOD PRODUCENTA	**104413**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

Napęd elektromechaniczny FAAC 413 do bram skrzydłowych do użytku przydomowego i półprzemysłowego dla skrzydła o długości do 2,5 m.
Zastosowanie automatyki bramy przydomowe / półprzemysłowe.
Szerokość skrzydła bramy max. 2,5 m
Ciężar skrzydła max. 250 kg.
Droga radiowa brak
Montaż na słupek wąski.
Wbudowany wyłącznik krańcowy na otwieranie (opcja LS) na zamykanie (opcja LS)
Zasilanie siłowników 230 V

UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWAŃ
FAAC 413 jest siłownikiem przeznaczonym zarówno do zastosowań przydomowych (modele230V) jak i półprzemysłowych (modele 24V)
o wysokiej częstotliwości użytkowania, dochodzącej do 100%.
Modele z wyłącznikami krańcowymi umożliwiają wyeliminowanie mechanicznych ograniczników ruchu bramy.

PEWNOŚĆ DZIAŁANIA
Elektromechaniczna konstrukcja siłownika FAAC 413 z precyzyjnym spasowaniem elementów wewnętrznych z aluminiową, szczelną obudową gwarantuje pewne działanie i wysoką kulturę pracy.
Samo blokowanie mechanizmów po otwarciu/zamknięciu eliminuje konieczność stosowania dodatkowych zamków.

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciw zgnieceniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płytce centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu.
W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

ŁATWY MONTAŻ I WYGODA OBSŁUGI
Montaż siłownika FAAC 413 jest szybki i bezproblemowy.
Dzięki centrali sterującej „hi-tech” dostępne są funkcje znacznie zwiększające komfort i wygodę użytkowania, takie jak otwarcie częściowe (jednego skrzydła), spowolnione przy końcu ruchu czy automatyczne zamykanie.

Charakterystyka techniczna 413;

- Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika Asynchroniczny, jednofazowy
- Maks. pobór mocy 250 W
- Maks. siła ciągu 2000 N

- Maks. prędkość liniowa (nakrętki pociągowej) 16 mm/sek.
- Użyteczny skok roboczy 300 mm (350 mm bez mechanicznych ograniczników ruchu)
- Maks. kąt otwarcia skrzydła 110°
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ + 55°C
- Zabezpiczenie termiczne 140°C
- Stopień ochrony IP54
- Ciężar urządzenia 7,8 kg
- Częstotliwość użytkowania S3 - 30%
- Maks. szerokość skrzydła 1,8 m (2,5 z zamkiem elektromagnetycznym)
- Wsporniki montażowe
- Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania
- Wymiary urządzenia (DxGxW) 777x101x152 mm
- Centrala sterująca Brak

Opakowanie zawiera: napęd elektromechaniczny 413 230 V, akcesoria montażowe, kondensator rozruchowy 6,3 uF/400 V, klucz do rozblokowania napędu. Wersja z oznaczeniem LS dodatkowo zawiera elektromechaniczne wyłączniki krańcowe.