

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowej-2-5m-faac-413-24v-p-433.html>



DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	712
KOD PRODUCENTA	712
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Napęd elektromechaniczny FAAC 413 24V do bram skrzydłowych do użytku przemysłowego dla skrzydła o długości do 2,5 m.
Zastosowanie automatyki bramy przemysłowe.
Szerokość skrzydła bramy max. 2,5 m
Ciężar skrzydła max. 250 kg.
Droga radiowa .
Montaż na słupek -wąski.
Wbudowany wyłącznik krańcowy na otwieranie (opcja LS) na zamykanie (opcja LS)
Zasilanie siłowników 24 V

UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

FAAC 413 jest siłownikiem przeznaczonym zarówno do zastosowań przy domowych (modele 230V) jak i półprzemysłowych (modele 24V) – o wysokiej częstotliwości użytkowania, dochodzącej do 100%.
Modele z wyłącznikami krańcowymi umożliwiają wyeliminowanie mechanicznych ograniczników ruchu bramy.

PEWNOŚĆ DZIAŁANIA

Elektromechaniczna konstrukcja siłownika FAAC 413 z precyzyjnym spasowaniem elementów wewnętrznych z aluminium, szczelną obudową gwarantuje pewne działanie i wysoką kulturę pracy. Samo blokowanie mechanizmów po otwarciu/zamknięciu eliminuje konieczność stosowania dodatkowych zamków.

BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpieczenie przeciw zgnieceniu zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płycie centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu.
W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

ŁATWY MONTAŻ I WYGODA OBSŁUGI

Montaż siłownika FAAC 413 jest szybki i bezproblemowy.
Dzięki centrali sterującej „hi-tech” dostępne są funkcje znacznie zwiększające komfort i wygodę użytkowania, takie jak otwarcie częściowe (jednego skrzydła), spowolnienie przy końcu ruchu czy automatyczne zamykanie.

Charakterystyka techniczna 413

- Zasilanie 230 V
- Zasilanie silnika 24 Vdc
- Pobór mocy 70 W
- Pobór prądu 3 A
- Zabezpieczenie termiczne
- Kondensator
- Siła ciągu 2500 N
- Skok śruby 300 mm
- Prędkość wysuwu 1,6 cm/s
- Maks. długość skrzydła 2,5 m
- Częstotliwość użytkowania 100%
- Zakres temperatur pracy -20°C +55°C

-
- Ciężar siłownika 6,5 kg
 - Stopień ochrony IP 54