

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowej-3m-faac-415-24v-p-618.html>



Siłownik do bram skrzydłowej 3m FAAC 415 24V

Cena **1 889,99 zł**

DOSTĘPNOŚĆ **DOSTĘPNY**

CZAS WYSYŁKI **2-3 DNI**

NUMER KATALOGOWY **1044151**

KOD PRODUCENTA **1044151**

PRODUCENT **FAAC**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bramy skrzydłowej 3 m FAAC 415 24V .

Napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych do użytku półprzemysłowego i przemysłowego dla skrzydła o długości do 3 m.

Korpus aluminiowy zabezpieczony podwójną powłoką ochronną, gwarantującą wyższą odporność na działanie czynników atmosferycznych.

W przypadku np. zaniku zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przekładni (zabezpieczony kluczem spersonalizowanym) pozwala na obsługę ręczną bramy.

Przewody (z dławikami) wyprowadzone poziomo, co pozwala na montaż napędu bardzo blisko powierzchni ziemi

Opcjonalny akumulator awaryjny gwarantujący działanie w przypadku braku zasilania (opcja dla mod. 24 V)

UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

FAAC 415 24 V jest siłownikiem przeznaczonym do zastosowań półprzemysłowych (modele 24V) – o wysokiej częstotliwości użytkowania, dochodzącej do 100%.

Modele z wyłącznikami krańcowymi LS umożliwiają wyeliminowanie mechanicznych ograniczników ruchu bramy.

ŁATWY MONTAŻ I PEWNE DZIAŁANIE

Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników do bramy (od czoła) napęd FAAC 415 jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adoptujących. Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu nawet w przypadku szerokich bram.

BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpieczenie przeciw zgnieceniu zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płycie centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

Charakterystyka techniczna 415 24V

- Napięcie zasilania **220-240 V AC 50/60 Hz**
- Rodzaj silnika **Szczotkowy, 24 V DC**
- Maks. pobór mocy **70 W**
- Maks. siła ciągu **2800 N**
- Maks. prędkość liniowa (tłoka) **16 mm/sek.**
- Użyteczny skok roboczy **300 mm**
- Maks. kąt otwarcia skrzydła **110°**
- Temperatura otoczenia podczas pracy **-20°C ÷ +55°C**

-
- Stopień ochrony **IP54**
 - Ciężar urządzenia **7,8 kg**
 - Częstotliwość użytkowania **100%**
 - Maks. szerokość skrzydła **2,5 m (3 z zamkiem elektromagnetycznym)**
 - Wsporniki montażowe Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania
 - Wymiary urządzenia (DxGxW) **836x101x147 mm**
 - Centrala sterująca **Brak**