

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowej-3m-faac-415-ls-24-v-p-619.html>



DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	950
KOD PRODUCENTA	950
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bramy skrzydłowej 3 m FAAC 415 LS 24V

Napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych do użytku półprzemysłowego i przemysłowego dla skrzydła o długości do 3 m.

Siłownik posiada wyłączniki krańcowe.

UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

FAAC 415 LS 24 V jest siłownikiem przeznaczonym do zastosowań półprzemysłowych (modele 24V) – o wysokiej częstotliwości użytkowania, dochodzącej do 100%. Modele z wyłącznikami krańcowymi LS umożliwiają wyeliminowanie mechanicznych ograniczników ruchu bramy.

ŁATWY MONTAŻ I PEWNE DZIAŁANIE

Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników do bramy (od czoła) napęd FAAC 415 jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adoptujących.

Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu nawet w przypadku szerokich bram.

BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpieczenie przeciw zgnieceniu zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płycie centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu.

W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

Charakterystyka techniczna 415 24V 415 LS 24 V

- Zasilanie 230 V
- Zasilanie silnika 24 Vdc
- Pobór mocy 70 W
- Pobór prądu 3 A
- Zabezpieczenie termiczne -
- Kondensator -
- Siła ciągu 2800 N
- Skok śruby 300 mm
- Prędkość wysuwu 1,6 cm/s
- Maks. długość skrzydła 3 m
- Częstotliwość użytkowania 100%
- Zakres temperatur pracy -20°C +55°C
- Ciężar siłownika 7,8 kg
- Stopień ochrony IP 54 dla otwarcia skrzydła o kąt 90°: A+B=C dla otwarcia skrzydła o kąt większy niż 90°: A+B 1) roboczy wysuw ramienia, 2) maksymalne wymiary, 3) maksymalne wymiary