HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:17

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowej-4m-faac-415-l-ls-24-v-p-621.html



Siłownik do bram skrzydłowej 4m FAAC 415 L LS 24 V

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**952**
KOD PRODUCENTA	**952**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bramy skrzydłowej 4 m FAAC 415 L LS 24V.
Napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych do użytku półprzemysłowego i przemysłowego dla skrzydła o długości do 4 m.
Siłownik posiada wyłączniki krańcowe.

UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWAŃ
FAAC 415 L LS 24V jest siłownikiem przeznaczonym do zastosowań półprzemysłowych (modele 24V) – o wysokiej częstotliwości użytkowania, dochodzącej do 100%. Modele z wyłącznikami krańcowymi LS umożliwiają wyeliminowanie mechanicznych ograniczników ruchu bramy.

ŁATWY MONTAŻ I PEWNE DZIAŁANIE
Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników do bramy (od czoła) napęd FAAC 415 jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adoptujących. Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu nawet w przypadku szerokich bram.

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciw zgnieceniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płytce centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu.
W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

Charakterystyka techniczna 415 L 24V 415 L LS 24V

- Zasilanie 230 V
- Zasilanie silnika 24 V dc
- Pobór mocy 70 W
- Pobór prądu 3 A
- Zabezpieczenie termiczne -
- Kondensator -
- Siła ciągu 2800 N
- Skok śruby 400 mm
- Prędkość wysuwu 1,6 cm/s
- Maks. długość skrzydła 4 m
- Częstotliwość użytkowania 100%
- Zakres temperatur pracy -20°C +55°C
- Ciężar siłownika 8 kg
- Stopień ochrony IP 54 dla otwarcia skrzydła o kąt 90°: A+B=C dla otwarcia skrzydła o kąt większy niż 90°: A+B 1) roboczy wysuw ramienia, 2) maksymalne wymiary, 3) maksymalne wymiary

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl