

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowej-na-szerokie-slupki-1-8m-faac-390-230-v-p-622.html>



Siłownik do bram skrzydłowej na szerokie słupki 1,8m FAAC 390 230 V

Cena	1 655,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	104570
KOD PRODUCENTA	104570
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowej 1,8 FAAC 390 .
Napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 1.8 m (3 m z zamkiem elektromagnetycznym).

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ
Ze względu na swoją kompaktową budowę napęd 390 jest szybki i łatwy w montażu bez konieczności wykonania kosztownych przeróbek adoptujących.
Wykonanie siłownika w wersji elektromechanicznej czyni napęd FAAC 390 idealnym rozwiązaniem do przydomowych zastosowań.

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA SZEROKICH SŁUPKÓW BRAMOWYCH
Napęd elektromechaniczny FAAC 390 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bram o szerokich słupkach bramowych. Zastosowanie silnika samoblokującego uniemożliwia uchYLENIE skrzydła bramy po zamknięciu co powoduje, że dla bram o długości skrzydła do 1.8 m nie ma konieczności stosowania zamka elektromagnetycznego.

BEZPIECZEŃSTWO
Ręczne rozblokowanie napędu, obsługiwane z wnętrza posesji lub z zewnątrz (opcja), umożliwia otwarcie bramy w przypadku zaniku napięcia zasilającego

Dzięki przegubowemu ramieniu nadaje się do montażu na szerokich słupkach bramowych

Charakterystyka techniczna 390

- Model 390 230 V
- Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika Asynchroniczny, jednofazowy
- Maks. pobór mocy 280 W
- Maks. moment obrotowy 250 Nm
- Maks. prędkość kątowa 8°/sek.
- Maks. kąt otwarcia skrzydła 120°
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ +55°C
- Zabezpieczenie termiczne 140°C
- Stopień ochrony IP44
- Ciężar urządzenia 11,5 kg
- Częstotliwość użytkowania S3 - 30%
- Maks. szerokość skrzydła 1,8 m (3 m z zamkiem elektromagnetycznym)

-
- Wymiary urządzenia (DxGxW) 412x133x134 mm
 - Centrala sterująca Brak

Opakowanie zawiera: napęd elektromechaniczny 390 230 V, akcesoria montażowe, kondensator rozruchowy 8 µF/400 V, klucz do rozblokowania napędu.