HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:11

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowej-na-szerokie-slupki-1-8m-faac-390-230-v-p-622.html



Siłownik do bram skrzydłowej na szerokie słupki 1,8m FAAC 390 230 V

Cena brutto	**1 799,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**104570**
KOD PRODUCENTA	**104570**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowej 1,8 FAAC 390 .
Napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 1.8 m (3 m z zamkiem elektromagnetycznym).

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ
Ze względu na swoją kompaktową budowę napęd 390 jest szybki i łatwy w montażu bez konieczności wykonania kosztownych przeróbek adoptujących.
Wykonanie siłownika w wersji elektromechanicznej czyni napęd FAAC 390 idealnym rozwiązaniem do przydomowych zastosowań.

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA SZEROKICH SŁUPKÓW BRAMOWYCH
Napęd elektromechaniczny FAAC 390 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bram o szerokich słupkach bramowych. Zastosowanie silnika samoblokującego uniemożliwia uchylenie skrzydła bramy po zamknięciu co powoduje, że dla bram o długości skrzydła do 1.8 m nie ma konieczności stosowania zamka elektromagnetycznego.

BEZPIECZEŃSTWO
Ręczne rozblokowanie napędu, obsługiwane z wnętrza posesji lub z zewnątrz (opcja), umożliwia otwarcie bramy w przypadku zaniku napięcia zasilającego

Dzięki przegubowemu ramieniu nadaje się do montażu na szerokich słupkach bramowych

Charakterystyka techniczna 390

- Model 390 230 V
- Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika Asynchroniczny, jednofazowy
- Maks. pobór mocy 280 W
- Maks. moment obrotowy 250 Nm
- Maks. prędkość kątowa 8°/sek.
- Maks. kąt otwarcia skrzydła 120°
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ +55°C
- Zabezpieczenie termiczne 140°C

- Stopień ochrony IP44
- Ciężar urządzenia 11,5 kg
- Częstotliwość użytkowania S3 - 30%
- Maks. szerokość skrzydła 1,8 m (3 m z zamkiem elektromagnetycznym)
- Wymiary urządzenia (DxGxW) 412x133x134 mm
- Centrala sterująca Brak

Opakowanie zawiera: napęd elektromechaniczny 390 230 V, akcesoria montażowe, kondensator rozruchowy 8 ????F/400 V, klucz do rozblokowania napędu.