HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:15

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-3-m-skrzydlo-nice-toona-to4024-do-pracy-intensywnej-p-939.html



Siłownik do bram skrzydłowych 3 m skrzydło NICE TOONA TO4024 do pracy intensywnej

Cena brutto	**1 444,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**1400**
KOD PRODUCENTA	**TO4024**
PRODUCENT	**NICE**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram dwuskrzydłowych do użytku przemysłowego o długości skrzydła 3m TOONA TO4024 .
Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - wymiar A - do 15 cm.
Skład siłownika 1 siłownik samohamowny TO4024 24V z wyłącznikiem krańcowym przy otwieraniu i zamykaniu karta gwarancyjna instrukcja montażu i użytkowania napędu

Siłownik charakteryzuje się

- Jakością - obudowa składająca się z dwóch solidnych pokryw aluminiowych pokrytych lakierem poliestrowym.
- Ruchome komponenty wykonane ze stali, lekkich stopów i techno-polimerów
- Zastosowanie siłownik do pracy intensywnej
- Ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu i zamykaniu
- Niezawodnością i trwałością - m. in. poprzez przekładnię wykonaną z brązu
- Wbudowanym kondensatorem
- Wygodnym mechanizmem odblokowania awaryjnego, wykonanego z aluminium odlewanego ciśnieniowo ,w przypadku braku zasilani

Parametry TOONA TO4024

- Zasilanie silnika 24V
- Max. pobór prądu 5A
- Moc pobierana 120W
- Kondensator wbudowany -
- Stopień zabezpieczenia 44IP
- Prędkość 0.016m/s
- Skok 385mm
- Max. siła 1800N
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Klasa izolacji F
- Intensywność pracy 95cykli/h
- Ciężar 7kg