HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:57

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-5-m-skrzydlo-nice-toona-to5024i-do-pracy-bardzo-intensywnej-p-941.html



Siłownik do bram skrzydłowych 5 m skrzydło NICE TOONA TO5024I do pracy bardzo intensywnej

Cena brutto	**1 869,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**1402**
KOD PRODUCENTA	**TO5024I**
PRODUCENT	**NICE**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram dwuskrzydłowych do użytku przemysłowego o długości skrzydła 5m TOONA TO5024 I do pracy bardzo intensywnej.
Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - wymiar A - do 18 cm.
Skład siłownika 1 siłownik samohamowny TO5024I 24V z wyłącznikiem krańcowym przy otwieraniu i zamykaniu karta gwarancyjna instrukcja montażu i użytkowania napędu

Siłownik charakteryzuje się:

- Jakością - obudowa składająca się z dwóch solidnych pokryw aluminiowych pokrytych lakierem poliestrowym.
- Ruchome komponenty wykonane ze stali, lekkich stopów i techno-polimerów
- Zastosowanie siłownik do pracy bardzo intensywnej
- Ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu i zamykaniu
- Niezawodnością i trwałością - m. in. poprzez przekładnię wykonaną z brązu
- Wbudowanym kondensatorem
- Wygodnym mechanizmem odblokowania awaryjnego, wykonanego z aluminium odlewanego ciśnieniowo ,w przypadku braku zasilani

Parametry TOONA TO5024I

- Zasilanie silnika 24V
- Max. pobór prądu 5A
- Moc pobierana 120W
- Kondensator wbudowany
- Stopień zabezpieczenia 44IP
- Prędkość 0.013m/s
- Skok 540mm
- Max. siła 2200N
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Klasa izolacji F
- Intensywność pracy 75cykli/h
- Ciężar 8kg