

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-do-8m-maxszerokosc-skrzydla-4m-fadini-drive-700-713l-175-spowolnienie-hamowania-p-9288.html>



Siłownik do bram skrzydłowych do 8m (max.szerokość skrzydła 4m) FADINI DRIVE 700 713L 175° spowolnienie hamowania

DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	9288
KOD PRODUCENTA	713L
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	4,0m
CYKL PRACY	UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	HYDRAULICZNY

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych do 8m (max.szerokość skrzydła 4m) FADINI DRIVE 700 713L 175° spowolnienie hamowania

DO BRAM SKRZYDŁOWYCH
Siłownik hydrauliczny do montażu podziemnego z osobną hydrauliczną jednostką sterującą
Do użytku posesyjnego i przemysłowego

Siłownik olejowo-hydrauliczny; obudowa fundamentowa nie jest wliczona.
Dla bram o skrzydłach szerszych niż 2 metry wymagany jest elektrozaamek.

MOCNY I WYDAJNY
Hydrauliczna pompa oddzielona od siłownika umieszczonego w aluminiowej skrzyni, z płytą montażową z ocynkowanej elektrolitycznie stali.

HYDRAULICZNY

Szeroka gama wersji odpowiednich dla każdego rodzaju instalacji: niesamohamowny bez blokady hydraulicznej, z dwukierunkową blokadą hydrauliczną (samohamowny), z możliwością hydraulicznego spowalniania przy otwieraniu i przy zamykaniu. Obrót wału o 110° i 175°. Bezpieczeństwo przed zgnieceniem zapewniają zawory obejściowe zamontowane na jednostce sterującej. Bezpieczny i cichy ruch.

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik do bram skrzydłowych do 8m (max.szerokość skrzydła 4m) FADINI DRIVE 700 713L 175° spowolnienie hamowania**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY


DANE TECHNICZNE

WYBÓR LAMPY:

DANE TECHNICZNE


Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Pobór mocy (W)	400
Pobór prądu (A)	2
Maks. moment obrotowy (Nm)	235
Maks. ciśnienie (atm)	30
Czas otwierania/zamykania (s)	~ 23 [110°] ~ 28 [175°]
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +80 [F]
Stopień ochrony IP	67
Typ oleju	708L
Statyczna waga silnika-pompy (kg)	8
Waga siłownika i akcesoriów (kg)	16
Częstotliwość użytkowania	półintensywne

ZASTOSOWANIA [A]



WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE



MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

FADINI®

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.