

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-1-8m-genius-action-p-1076.html>



Siłownik do bramy skrzydłowej 1,8m GENIUS ACTION

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	1558
KOD PRODUCENTA	1558
PRODUCENT	FAAC/GENIUS

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bramy skrzydłowej 1,8m GENIUS ACTION.

Siłownik przeznaczony jest dla rezydencji, do obsługi bram 2-skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej 1,8 m oraz maksymalnej wadze pojedynczego skrzydła wynoszącej 250 kg .

Szerokość skrzydła max.1,8 m Ciężar skrzydła max. 200 kg .

Zastosowanie bramy przydomowe. Droga radiowa opcja.

Montaż na wąski słupek na szeroki słupek tak nie.

Wbudowany wyłącznik krańcowy w siłownik na otwieranie na zamykanie nie nie

Skład zestawu:

- siłowniki samohamowne liniowe ACTION do bram o długości skrzydła do 1.8m i ciężarze do 250kg elementy montażowe
- ZASTOSOWANIA REZYDENCJALNE
- ACTION, wynik nieustających badań oraz ewolucji rynkowej, pozwala na szybki i łatwy montaż w systemach z automatyzowanych w rezydencjach.
- Możliwość wyboru urządzenia zasilanego niskim napięciem (tylko 12V) to karta atutowa w tym segmencie rynku, gdzie poza prostotą wymaga się także maksimum bezpieczeństwa.
- Korpus wykonany jest z odlewanego ciśnieniowo aluminium i całkowicie powlekany proszkowymi lakierami epoksydowymi.
- Specjalna przekładnia ślimakowa utrzymuje bramę w pozycji zamkniętej bez konieczności stosowania dodatkowych zamków.
- Łatwo dostępny system zwalniający umożliwia odblokowanie i ręczną obsługę bramy w przypadku braku zasilania.
- NOWOCZESNA ELEKTRONIKA
- Przy zastosowaniu centrali BRAIN 14 ACTION jest kolejnym krokiem w rozwoju elektroniki sterującej siłownikami o napięciu 12V.
- Wyposażona jest w wirtualny czujnik wykrycia przeszkody co umożliwia ograniczenie ilości dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa, a tym samym pozwala na zmniejszenie kosztów montażu.
- Posiada ona wyjścia akcesoriów i lampy ostrzegawczej o napięciu 24V oraz fotokomórek działających w systemie BUS.
- Opcjonalnie istnieje możliwość zamontowania zestawu zasilania awaryjnego pozwalającego na otwarcie bramy w przypadku braku zasilania.
- ZASTOSOWANIA
- Zasilanie napięciem 12 Vdc.
- Dzięki niewielkim wymiarom zaleca się instalację siłownika tam, gdzie po otwarciu bramy pozostaje mało miejsca.
- Eliminuje to konieczność wykonywania wnęk.
- Do automatyzacji pracy bram ze skrzydłami uchylnymi dla rezydencji, o maksymalnej długości wynoszącej 1,8 m oraz wadze maksymalnej każdego skrzydła wynoszącej 250 kg .