

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-2-3-m-faac-s418-p-572.html>



Siłownik do bramy skrzydłowej 2,3 m FAAC S418

Cena	1 369,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	104301
KOD PRODUCENTA	104301
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Siłownik elektromechaniczny FAAC S418 do bram skrzydłowych do użytku przydomowego i półprzemysłowego dla skrzydła o długości do 2,3 m (2,7 z zamkiem elektromagnetycznym)

Uniwersalność zastosowań FAAC S418 jest siłownikiem przeznaczonym do zastosowań przydomowych jak i półprzemysłowych o wysokiej, dochodzącej do 100% sprawności.

Posiada on regulowane mechaniczne ograniczniki ruchu co umożliwia wyeliminowanie odbojników zewnętrznych. Bezpieczeństwo i wysoka niezawodność.

Zabezpieczenie przeciwwznicieniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płycie centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu oraz powoduje odwrócenie ruchu skrzydła bramy w przypadku wykrycia przeszkody. mm bez mechanicznych ograniczników ruchu zapewnia łatwy i szybki montaż bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adaptacyjnych.

Siłownik FAAC S418 wyposażony został w nowe uchwyty mocujące o regulowanej długości, dzięki czemu uzyskano większą elastyczność wymiarów montażowych.

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika Szczotkowy, 24 V DC
- Maks. pobór mocy 35 W
- Maks. siła ciągu 1800 N
- Maks. prędkość liniowa (nakrętki pociągowej) 37 mm/sek. (z centralą E124)
- Użyteczny skok roboczy 350 mm (390 mm bez mechanicznych ograniczników ruchu)
- Maks. kąt otwarcia skrzydła 110°
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ + 55°C
- Stopień ochrony IP54
- Ciężar urządzenia 6 kg
- Częstotliwość użytkowania 100 %
- Maks. szerokość skrzydła 2,3 m (2,7 m z zamkiem elektromagnetycznym)
- Wsporniki montażowe
- Wspornik tylny (do słupka) do przykręcenia, regulowany - wspornik przedni (do skrzydła) do przykręcenia, regulowany
- Wymiary urządzenia (DxGxW) 823x104x137 mm
- Centrala sterująca Brak

Opakowanie zawiera: napęd elektromechaniczny S418 24 V, akcesoria montażowe, klucz do rozblokowania napędu.