HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:14

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-2-5m-faac-391-e-z-centrala-szerokie-slupki-p-627.html



Siłownik do bramy skrzydłowej 2,5m FAAC 391 E z centralą szerokie słupki

Cena brutto	**2 469,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**104576**
KOD PRODUCENTA	**FAAC 391 E**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

Napęd FAAC 391 E (z wbudowanym modułem sterującym) przeznaczony jest do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2,5 m. Ze względu na kompaktową budowę urządzenie jest szybkie i łatwe w montażu bez konieczności przeróbek adaptacyjnych bramy. Jest ekonomiczny w użytkowaniu, pobiera zaledwie 1,2A prądu w trakcie pracy urządzenia. Wyposażony jest w dodatkowe zabezpieczenia przeciwzgnieceniowe dzięki elektronicznemu modułowi, który montowany jest w centrali sterującej automatu. W przypadku braku prądu mechanizm odblokowujący siłownika umożliwia obsługę ręczną bramy.

Siłownik FAAC 391 E jest przeznaczony do automatycznego otwierania bram wyposażonych w jedno lub dwa skrzydła o maksymalnej długości 2,5 m. Urządzenie wyposażone jest w wygodny w obsłudze, bezpieczny system zwalniający. Dzięki temu, w przypadku awarii zasilania lub siłownika, można (przy użyciu klucza)otworzyć i/lub zamknąć skrzydło lub skrzydła bramy. Dwa przegubowe ramiona siłownika służą do poruszania bram skrzydłowych o bardzo dużych pilastrach. Odległość pomiędzy przegubem ramienia siłownika a punktem zabezpieczającym motoreduktora może dochodzić do 200 mm. Zastosowanie dwóch ramion o specjalnej geometrii wyeliminowało wszystkie możliwe punkty ścinania i poślizgu.

Zdjęcie 1. Wymiary FAAC 391

Idealne rozwiązanie dla szerokich słupków bramowych.
Napęd elektromechaniczny FAAC 391 jest najbardziej praktycznym ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bram o szerokich słupkach bramowych.
Zastosowanie silnika samoblokującego uniemożliwia uchylenie skrzydła bramy po zamknięciu co powoduje, że dla bram o długości skrzydła do 2,5m nie ma konieczności stosowania zamka elektromagnetycznego.

Dane techniczne:

- Zasilanie 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika: Szczotkowy, 24 V DC
- Max Pobór mocy 120 W
- Maks. moment obrotowy 250 Nm
- Maks. prędkość kątowa 13°/sek.
- Maks. kąt otwarcia skrzydła 120°
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C +55°C
- Stopień ochrony IP44
- Ciężar 7 kg
- Częstotliwość użytkowania 80 cykli/dzień

- Maks. szerokość skrzydła 2 m (2,5 m z zamkiem elektromagnetycznym)
- Wymiary urządzenia (DxGxW) 185x260x310 mm

Opakowanie zawiera:
- w przypadku napędu 391 E - napęd elektromechaniczny z wbudowaną centralą sterującą E024S, transformator, ramię przegubowe, klucz do rozblokowania napędu