HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:39

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-2-5m-faac-391-szerokie-slupki-p-628.html



Siłownik do bramy skrzydłowej 2,5m FAAC 391 szerokie słupki

Cena brutto	**1 668,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**104577**
KOD PRODUCENTA	**FAAC 391**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 24 V oraz z ramieniem przegubowym

Kompaktowe, eleganckie wykonanie. Szerokość - najistotniejszy wymiar - nie przekracza 185 mm.

• Prosta instalacja. Ramię przegubowe zapewnia dużą elastyczność zastosowań, umożliwiając instalację także na szerokich słupkach
• Wbudowane mechaniczne ograniczniki ruchu - nie jest wymagane instalowanie ograniczników mechanicznych w podłożu podjazdu

Opakowanie zawiera:

- napęd elektromechaniczny 391 bez wbudowanej centrali sterującej,
- ramię przegubowe,
- klucz do rozblokowania napędu.

Siłownik do bramy skrzydłowej 2,5 m FAAC 391 E z centralą .

Napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 2,5 m

Siłownik jest wyposażony w wygodny w obsłudze, bezpieczny system zwalniający, dzięki któremu można przy użyciu prywatnego klucza otworzyć i/lub zamknąć skrzydło lub skrzydła bramy w przypadku awarii zasilania elektrycznego lub awarii siłownika. Idealne rozwiązanie dla szerokich słupków bramowych.

Dane techniczne:

- Zasilanie 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika: Szczotkowy, 24 V DC
- Max Pobór mocy 40 W
- Maks. moment obrotowy 250 Nm
- Maks. prędkość kątowa 13°/sek.
- Maks. kąt otwarcia skrzydła 120°
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C +55°C
- Stopień ochrony IP44
- Ciężar 7 kg

- Częstotliwość użytkowania 80 cykli/dzień
- Maks. szerokość skrzydła 2 m (2,5 m z zamkiem elektromagnetycznym)
- Wymiary urządzenia (DxGxW) 185x260x310 mm