HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:39

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-2-5m-faac-415-230v-p-574.html



Siłownik do bramy skrzydłowej 2,5m FAAC 415 230V

Cena brutto	**1 799,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**104415**
KOD PRODUCENTA	**104415**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowej 3m FAAC 415

Napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych do użytku przydomowego i półprzemysłowego dla skrzydła o długości do 2,5m.

UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWAŃ
FAAC 415 jest siłownikiem przeznaczonym zarówno do zastosowań przydomowych (modele 230V) jak i półprzemysłowych (modele 24V) – o wysokiej częstotliwości użytkowania, dochodzącej do 100%. Modele z wyłącznikami krańcowymi umożliwiają wyeliminowanie mechanicznych ograniczników ruchu bramy.

ŁATWY MONTAŻ I PEWNE DZIAŁANIE
Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników dobramy (od czoła) napęd FAAC 415 jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adoptujących. Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu nawet w przypadku szerokich bram.

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciw zgnieceniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płytce centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

Charakterystyka techniczna siłownika 415

- Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika Asynchroniczny, jednofazowy
- Maks. pobór mocy 300 W
- Maks. siła ciągu 3000 N
- Maks. prędkość liniowa (tłoka) 16 mm/sek.
- Użyteczny skok roboczy 300 mm
- Maks. kąt otwarcia skrzydła 110°
- Temperatura otoczenia podczas
- pracy
- -20°C ÷ +55°C
- Zabezpieczenie termiczne 140°C
- Stopień ochrony IP54
- Ciężar urządzenia 7,8 kg
- Częstotliwość użytkowania S3 - 30%
- Maks. szerokość skrzydła 2,5 m (3 m z zamkiem elektromagnetycznym)

- Wsporniki montażowe Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania
- Wymiary urządzenia (DxGxW) 836x101x147 mm
- Centrala sterująca Brak

Opakowanie zawiera: napęd elektromechaniczny 415 230 V, akcesoria montażowe, kondensator rozruchowy 8 uF/400 V, klucz do rozblokowania
napędu.