

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-2-5m-genius-g-bat-300-p-1077.html>

Siłownik do bramy skrzydłowej 2,5m GENIUS G-BAT 300

Cena	1 139,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	6170026/7
KOD PRODUCENTA	1559
PRODUCENT	FAAC/GENIUS

OPIS PRODUKTU

Siłownik elektromechaniczny firmy Genius do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 2,5m (powyżej 2,5 m z zamkiem elektro magnetycznym).

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA BRAM PRZYDOMOWYCH

Siłowniki firmy GENIUS model G-BAT (zamiennik napędu FAAC 414) jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bramy o długości skrzydła do 3 m.

Napęd wyposażony jest w siłowniki tubowe – samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków.

ŁATWY MONTAŻ I PEWNE DZIAŁANIE

Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników do bramy (od czoła) napęd jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adoptujących.

Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu nawet w przypadku szerokich bram.

BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpieczenie przeciw zgniecieniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płycie centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu.

W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

MINIMALNE KOSZTY OBSŁUGI, WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ

Koszt obsługi napędu elektromechanicznego G-BAT 300 jest zdecydowanie minimalny. Urządzenie pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +50°C.

Charakterystyka techniczna G-BAT 300

- Zasilanie 230 V
- Zasilanie silnika 230 V
- Pobór mocy 280 W
- Prędkość obrotowa silnika 1400 obr./min
- Pobór prądu 1,2 A
- Zabezpieczenie termiczne 140°C
- Siła ciągu 3500 N
- Prędkość wysuwu 1,5 cm/s
- Zakres temperatur pracy -20°C +55°C
- Ciężar siłownika 6,5 kg
- Stopień ochrony IP 44

Zestaw zawiera:

- siłownik G-BAT300,
- okucia montażowe siłowników wraz z kondensatorami,
- klucze do odblokowywania instrukcja obsługi .

