

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-2m-bft-virgo-sq-na-szerokie-slupki-p-325.html>



Siłownik do bramy skrzydłowej 2m BFT VIRGO SQ na szerokie słupki

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	565
KOD PRODUCENTA	565
PRODUCENT	BFT

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bramy skrzydłowej 2m BFT VIRGO SQ bez centrali sterującej, na szerokie słupki.
Siłowniki do bram skrzydłowych rezydencyjnych o masie do 200 kg przy długości skrzydła do 2m.

Posiadają silniki zasilane napięciem 24V.

Bogata w funkcje centrala sterująca LYNX posiada zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym, który umożliwia zapamiętanie do 64 pilotów (siłownik Virgo). Siłowniki te posiadają elektromechaniczne wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie oraz odboje mechaniczne.

Przeznaczone są do montażu na słupkach murowanych, gdzie wymiar montażowy, od osi zawiasu do krawędzi słupka wewnątrz posesji wynosi do 21cm.

Częstotliwość użytkowania do 80cykli na dobę.

Siłownik VIRGO posiada wbudowaną centralę sterującą zaś VIRGO SQ jest bez centrali.

Model zaspakajający wszelkie wymagania

- Możliwość montażu na szerokich słupkach, odległość od osi zawiasu do krawędzi słupka wewnątrz posesji do 21 cm.
- Inteligentna technologia
- Wbudowane mechaniczne ograniczniki ruchu i regulowane wyłączniki krańcowe.
- Oddzielne programowanie obu siłowników.
- Centrala sterująca z funkcjami samouczenia i auto diagnostyki.
- W przypadku gdy silnik wyposażony w centralkę znajdzie się na przeciw silnika, do którego odchodzą kable, funkcja „inwersja logiczna silników” pozwala uniknąć dodatkowego kablowania.
- Centrala sterująca zgodna z protokołem EELink
- Bezpieczeństwo użytkownika
- Wersja specjalnie zaprojektowana do łatwej i szybkiej instalacji, zgodnej z zasadami bezpieczeństwa przewidzianymi w Dyrektywie Maszynowej. -
- Dzięki zabezpieczeniu przed zgnieciem w razie zetknięcia z przeszkodą siłownik zmienia kierunek ruchu, zapobiegając wyrządzeniu szkody osobom lub przedmiotom (BT).
- Instalacja uproszczona
- Wbudowana centrala sterująca z ułatwionym dostępem dzięki umieszczeniu jej z przodu.
- Centrala sterująca z programowaniem przy użyciu wyświetlacza LCD.
- Łatwe mocowanie do słupka bez spawania.
- VIRGO SQ Centrala sterująca brak
- Typ siłownika samohamowny
- Zasilanie 230V~ 10%, 50 Hz jednofaz.
- Pobór mocy 40 W
- Zabezpieczenie termiczne zintegrowane
- Czas otwarcia/zamknięcia 14 s
- Sprzęgło elektroniczne
- Blokada ruchu mechaniczna przy otwier./zamyk.
- Obsługa ręczna wysprężenie kluczem
- Częstotliwość użytkowania 80 cykli/24h
- Temperatura pracy od -15°C do + 50°C
- Stopień zabezpieczenia IP44
- Ciężar siłownika VIRGO: (~7 kg)

-
- VIRGO (~6 kg)