

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-3m-faac-415-ls-p-615.html>



Siłownik do bramy skrzydłowej 3m FAAC 415 LS

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	945
KOD PRODUCENTA	945
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bramy skrzydłowej 3 m FAAC 415 LS Napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych do użytku przydomowego i półprzemysłowego dla skrzydła o długości do 3 m. Siłownik posiada wyłączniki krańcowe. UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWAN FAAC 415 jest siłownikiem przeznaczonym zarówno do zastosowań przydomowych (modele 230V) jak i półprzemysłowych (modele 24V) - o wysokiej częstotliwości użytkowania, dochodzącej do 100%. Modele z wyłącznikami krańcowymi LS umożliwiają wyeliminowanie mechanicznych ograniczników ruchu bramy. ŁATWY MONTAŻ I PEWNE DZIAŁANIE Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników do bramy (od czoła) napęd FAAC 415 jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adoptujących. Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu nawet w przypadku szerokich bram. BEZPIECZEŃSTWO Zabezpieczenie przeciwwgnieciowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płycie centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu. W przypadku awarii mechanizm blokujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną. Charakterystyka techniczna 415 415 LS Zasilanie 230 V Zasilanie silnika 230 V Pobór mocy 300 W Pobór prądu 1,3 A Zabezpieczenie termiczne 140°C Kondensator 8µF Siła ciągu 3000 N Skok śruby 300 mm Prędkość wysuwu 1,6 cm/s Maks. długość skrzydła 3 m Częstotliwość użytkowania 30%/35% Zakres temperatur pracy -20°C +55°C Ciężar siłownika 7,8 kg Stopień ochrony IP 54 dla otwarcia skrzydła o kąt 90°: A+B=C dla otwarcia skrzydła o kąt większy niż 90°: A+B 1) roboczy wysuw ramienia, 2) maksymalne wymiary, 3) maksymalne wymiary