

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-3m-genius-g-bat-400-p-1078.html>



Siłownik do bramy skrzydłowej 3m GENIUS G-BAT 400

Cena **1 229,99 zł**

DOSTĘPNOŚĆ **NA ZAMÓWIENIE**

CZAS WYSYŁKI **2-3 DNI**

NUMER KATALOGOWY **6170030/1**

KOD PRODUCENTA **1561**

PRODUCENT **FAAC/GENIUS**

OPIS PRODUKTU

Siłownik elektromechaniczny firmy GENIUS do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 3 m (powyżej 3 m z zamkiem elektromagnetycznym).

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA BRAM PRZYDOMOWYCH

Siłowniki firmy GENIUS model G-BAT 400 (zamiennik napędu FAAC 414) jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bramy o długości skrzydła do 3 m.

Napęd wyposażony jest w siłowniki tubowe – samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków.

ŁATWY MONTAŻ I PEWNE DZIAŁANIE

Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników do bramy (od czoła) napęd jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adoptujących.

Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu nawet w przypadku szerokich bram.

BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpieczenie przeciw zgnieceniu zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płycie centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu.

W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

MINIMALNE KOSZTY OBSŁUGI, WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ

Koszt obsługi napędu elektromechanicznego G-BAT 300 jest zdecydowanie minimalny. Urządzenie pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +50°C.

Charakterystyka techniczna G-BAT 400

- Zasilanie 230 V
- Zasilanie silnika 230 V
- Pobór mocy 280 W
- Prędkość obrotowa silnika 1400 obr./min
- Pobór prądu 1,2 A
- Zabezpieczenie termiczne 140°C
- Siła ciągu 3500 N
- Prędkość wysuwu 1,5 cm/s
- Zakres temperatur pracy -20°C +55°C
- Ciężar siłownika 6,5 kg
- Stopień ochrony IP 44

Zestaw zawiera:

- siłowniki G-BAT400
- okucia montażowe siłowników wraz z kondensatorami,
- klucze do odblokowywania instrukcja obsługi

