HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:21

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-3m-genius-g-bat-400-p-1078.html



Siłownik do bramy skrzydłowej 3m GENIUS G-BAT 400

Cena brutto	**1 339,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**6170030/1**
KOD PRODUCENTA	**1561**
PRODUCENT	**FAAC/GENIUS**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

Siłownik elektromechaniczny firmy GENIUS do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 3 m (powyżej 3 m z zamkiem elektromagnetycznym).

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA BRAM PRZYDOMOWYCH
Siłowniki firmy GENIUS model G-BAT 400 (zamiennik napędu FAAC 414) jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bramy o długości skrzydła do 3 m.
Napęd wyposażony jest w siłowniki tubowe – samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków.

ŁATWY MONTAŻ I PEWNE DZIAŁANIE
Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników do bramy (od czoła) napęd jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adoptujących.
Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu nawet w przypadku szerokich bram.

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciw zgnieceniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płytce centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu.
W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

MINIMALNE KOSZTY OBSŁUGI, WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ
Koszt obsługi napędu elektromechanicznego G-BAT 300 jest zdecydowanie minimalny. Urządzenie pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +50°C.

Charakterystyka techniczna G-BAT 400

- Zasilanie 230 V
- Zasilanie silnika 230 V
- Pobór mocy 280 W
- Prędkość obrotowa silnika 1400 obr./min
- Pobór prądu 1,2 A
- Zabezpieczenie termiczne 140°C
- Siła ciągu 3500 N
- Prędkość wysuwu 1,5 cm/s
- Zakres temperatur pracy -20°C +55°C
- Ciężar siłownika 6,5 kg
- Stopień ochrony IP 44

Zestaw zawiera:

- siłowniki G-BAT400
- okucia montażowe siłowników wraz z kondensatorami,
- klucze do odblokowywania instrukcja obsługi