HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:52

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-4-m-faac-415-l-ls-p-617.html



Siłownik do bramy skrzydłowej 4 m FAAC 415 L LS

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**948**
KOD PRODUCENTA	**948**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bramy skrzydłowej 4 m FAAC 415 L LS Napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych do użytku przydomowego i półprzemysłowego dla skrzydła o długości do 4 m. Siłownik posiada wyłączniki krańcowe. UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWAŃ FAAC 415 L LS jest siłownikiem przeznaczonym zarówno do zastosowańprzydomowych (modele 230V) jak i półprzemysłowych (modele 24V) – owysokiej częstotliwości użytkowania, dochodzącej do 100%. Modele zwyłącznikami krańcowymi LS umożliwiają wyeliminowanie mechanicznychograniczników ruchu bramy. ŁATWY MONTAŻ I PEWNE DZIAŁANIE Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników dobramy (od czoła) napęd FAAC 415 jest szybki i łatwy w montażu, bezkonieczności wykonywania kosztownych przeróbek adoptujących. Dobrypunkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu nawet wprzypadku szerokich bram. BEZPIECZEŃSTWO Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia moduł elektronicznyinstalowany na płytce centrali sterującej, który bezpośredniokontroluje siłę ciągu napędu. W przypadku awarii mechanizmodblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną. Charakterystyka techniczna 415 L 415 L LS Zasilanie 230 V Zasilanie silnika 230 V Pobór mocy 300 W Pobór prądu 1,3 A Zabezpieczenie termiczne 140°C Kondensator 8µF Siła ciągu 3000N Skok śruby 400 mm Prędkość wysuwu 1,6 cm/s Maks. długość skrzydła 4 m Częstotliwość użytkowania 30%/35% Zakres temperatur pracy -20°C +55°C Ciężar siłownika 8 kg Stopień ochrony IP 54 dla otwarcia skrzydła o kąt 90°: A+B=C dla otwarcia skrzydła o kąt większy niż 90°: A+B 1) roboczy wysuw ramienia, 2) maksymalne wymiary, 3) maksymalne wymiary