

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-eli-250-n-bt-p-349.html>

## Siłownik do bramy skrzydłowej ELI 250 N BT

DOSTĘPNOŚĆ

**BRAK-ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| CZAS WYSYŁKI     | <b>2-3 DNI</b> |
| NUMER KATALOGOWY | <b>598</b>     |
| KOD PRODUCENTA   | <b>598</b>     |
| PRODUCENT        | <b>BFT</b>     |

### OPIS PRODUKTU

Siłownik podziemny do bramy skrzydłowej BFT ELI 250 N BT.

Podziemne siłowniki do bram skrzydłowych przeznaczone do bram przydomowych, o masie do 400 kg przy długości skrzydła do 3,5m.

Posiadają silnik zasilany napięciem 24V(ELI250 BT) lub 230V (ELI250 iELI250V) .

Zalecane centrale sterujące LIBRA CMA i ALTAIR P posiadają zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym, który umożliwia zapamiętanie do 64 pilotów. Siłowniki w wersji BT posiadają magnetyczne wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie .

Dzięki zastosowaniu dodatkowych akcesoriów można uzyskać kąt otwarcia do 180° .

Częstotliwość użytkowania do 80 cykli na dobę (24V) i 60 cykli (230V).

Inteligentna technologia .

Wbudowane magnetyczne wyłączniki krańcowe(ELI250BT) zapewniają precyzyjne zatrzymanie bramy i nie ulegają zużyciu. -

Centrala sterująca zgodna z protokołem EELink.

Zredukowany czas otwierania i zamykania (ELI 250 BT.).

Bezpieczeństwo użytkowania

Wersja zasilana napięciem 24V została specjalnie zaprojektowana do łatwej i szybkiej instalacji, zgodnej z zasadami bezpieczeństwa przewidzianymi w Dyrektywie Maszynowej.

Dzięki zabezpieczeniu przed zgnieceniem w razie zetknięcia z przeszkodą siłownik zmienia kierunek ruchu, zapobiegając wyrządzeniu szkody osobom lub przedmiotom (BT). Instalacja uproszczona

Konserwacja może być przeprowadzana bez konieczności demontażu bramy.

Specjalna skrzynia montażowa umożliwia wyjęcie siłownika bez demontażu bramy. ELI 250 N BT

Centrala sterująca THALIA LIGHT (zalecana) ;

- Typ siłownika samohamowny
- Zasilanie 24V
- Pobór mocy 175 W
- Zabezpieczenie termiczne tak 120 °C
- Kąt otwarcia od - 10° do - 120°
- Czas otwarcia/zamknięcia 14 s/120°
- Sprzęgło elektryczne
- Wyłączniki krańcowe tak
- Obsługa ręczna wysprężenie kluczem
- Częstotliwość użytkowania 80 cykli/24h
- Temperatura pracy od -20°C do + 50°C
- Stopień zabezpieczenia IP67
- Ciężar siłownika 16 kg)