

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-faac-414-p-228.html>



Siłownik do bramy skrzydłowej FAAC 414

Cena	1 149,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	6171021
KOD PRODUCENTA	414 SX/DX
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

FAAC 414 Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 3 m (4 m z zamkiem elektromagnetycznym).

Siłownik 414 DX prawy kod produktu 6171021
Siłownik 414 SX lewy kod produktu 6171022

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA BRAM PRZYDOMOWYCH .
Napęd FAAC 414 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bramy o długości skrzydła do 3 m.
Napęd wyposażony jest w siłowniki tubowe – samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków.

ŁATWY MONTAŻ I PEWNE DZIAŁANIE
Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników do bramy (od czoła) napęd FAAC 414 jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adoptujących.
Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu nawet w przypadku szerokich bram.

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciw zgniecieniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płycie centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

MINIMALNE KOSZTY OBSŁUGI, WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ
Koszt obsługi napędu elektromechanicznego FAAC 414 jest zdecydowanie minimalny. Urządzenie pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +50°C.

Charakterystyka techniczna 414:

- Zasilanie 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika: Asynchroniczny, jednofazowy
- Max pobór mocy 280 W
- Max siła ciągu 3500 N
- Maks. prędkość liniowa (tłoka): 16 mm/sek
- Użyteczny skok roboczy: 390 mm
- Max kąt otwarcia skrzydła: 110°
- Temperatura otoczenia podczas pracy: -20°C ÷ + 55°C
- Zabezpieczenie termiczne 140°C
- Stopień ochrony IP44
- Ciężar urządzenia 6,5 kg
- Częstotliwość użytkowania 18 cykli/godzinę
- Maks. szerokość skrzydła 3 - 4 m
- Wsporniki montażowe Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania

-
- Wymiary urządzenia (DxGxW) 735x101x172 mm
 - Centrala sterująca: Brak

Opakowanie zawiera:

- 414 (prawy/lewy) - napęd elektromechaniczny, akcesoria montażowe, klucz odblokowujący, kondensator 8 uF 400 V
- 414 (komplet) - napęd elektromechaniczny (2 szt.: prawy + lewy), obudowa do centrali model E, akcesoria montażowe (2 kompl.), klucz odblokowujący (2 szt.), kondensator 8 uF 400 V (2 szt.).