HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:58

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-proteco-aster-314-230-v-2-0-m-350-kg-p-1137.html



Siłownik do bramy skrzydłowej PROTECO ASTER 3/14 230 V - 2,0 m 350 kg

Cena brutto	**1 150,05 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(1137)**
KOD PRODUCENTA	**ASTER 3/14**
PRODUCENT	**PROTECO**
PRODUCENT	**PROTECO**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WAGA BRAMY	**350 kg**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**2,0m**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

SIŁOWNIK AUTOMATYKI DO BRAM SKRZYDŁOWYCH PROTECO ASTER 3/14 230 V

Napęd do bramy skrzydłowej PROTECO ASTER – siła, trwałość i włoska precyzja

PROTECO ASTER to profesjonalny elektromechaniczny siłownik do bram skrzydłowych, zaprojektowany z myślą o niezawodnej pracy w każdych warunkach. Dzięki solidnej konstrukcji i szerokiej gamie modeli napęd ASTER doskonale sprawdzi się zarówno w zastosowaniach prywatnych, jak i półprzemysłowych.

Sercem napędu jest trwały i wydajny silnik, zamknięty w aluminiowej obudowie z rurą ze stali nierdzewnej oraz mocną przekładnią wykonaną z brązu. Takie połączenie gwarantuje długą żywotność, wysoką odporność na warunki atmosferyczne oraz płynną i bezpieczną pracę bramy.

Seria ASTER obejmuje modele dostosowane do skrzydeł o długości od 2,0 m do 3,5 m i wadze do 350 kg, w tym nowoczesne wersje **ASTER 900 RPM NEW**, zapewniające szybsze działanie i wysoki komfort użytkowania. Praktyczny system zwalniania umożliwia ręczną obsługę bramy w przypadku braku zasilania.

Napęd wyróżnia się łatwym i szybkim montażem dzięki wielopozycyjnym wspornikom oraz dużej elastyczności konfiguracji. Dostępne są wersje z blokadą lub rewersyjne, zasilane 230V lub 24V. Systemy 24V idealnie nadają się do intensywnej eksploatacji i mogą zostać wyposażone w akumulator zapasowy, zapewniający ciągłość pracy nawet podczas przerwy w

dostawie prądu.

PROTECO ASTER to pewny wybór dla osób, które oczekują maksymalnej trwałości, bezpieczeństwa i niezawodności automatyki do bram skrzydłowych.

- **ASTER 3 230V-115V 2.0 m 350 kg**
- **ASTER 4 230V-115V 2.75 m 350 kg**
- **ASTER 5 230V-115V 3.5 m 250 kg**
- **ASTER 3 900 RPM 230V 3.0 m 300 kg**
- **ASTER 4 900 RPM 230V 4.0 m 300 kg**

W skład zestawu wchodzą:

- **Siłownik PROTECO ASTER 3/14 230 V (SIŁOWNIK BEZ CENTRALI STERUJĄCEJ*)** - 1szt
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

***SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W CELU DOBRANIA ODPOWIEDNIEJ CENTRALI STERUJĄCEJ**

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE NAPĘDU DO BRAM SKRZYDŁOWYCH PROTECO ASTER

MODEL	**Aster 3 230V**
Wersja:	230V
Zasilanie:	230V ~ 50 Hz
Natężenie prądu:	2A
Moc silnika:	280 W
Kondensator:	8 µF
Ochrona termiczna:	150°C
Maksymalny ciąg:	2800 N
Ochrona klasy IP:	44
Prędkość obrotów:	1400 rpm
Maksymalny kąt otwarcia:	110° deg
Czas otwarcia 90°:	22˝
Maksymalna waga skrzydła:	350 kg
Maksymalna długość skrzydła:	2.00 m
Cykl pracy:	40,00%
Głośność:	