

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-furtek-i-bram-skrzydlowych-1-6-m-skrzydlo-came-flex-f510-p-1046.html>



Siłownik do furtek i bram skrzydłowych 1,6 m skrzydło CAME Flex F510

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	1528
KOD PRODUCENTA	1528
PRODUCENT	CAME

OPIS PRODUKTU

Niesamoblokujący siłownik z ramieniem łamanym Came F500 24V D.C. - 48W.
Czas otwarcia 13s do 90°.
Maksymalna dł. jednego skrzydła 1,6m.
Wystarczy jeden słupek o szerokości 8 centymetrów, do zautomatyzowania bramy lub furtki!
Flex jest automatem do bram skrzydłowych, ze skrzydłami o zmniejszonych wymiarach, który potrzebuje bardzo mało miejsca do zainstalowania, znajdując miejsce także wtedy, gdy słupek jest przy ścianie lub przy ogrodzeniu. Idealne rozwiązanie do zarządzania przejść dla pieszych, do użycia w indywidualnych obiektach mieszkalnych, oraz w obiektach wielo mieszkalnych. Z wyjątkowo kompaktową formą dla tak prostego i wszechstronnego produktu, Flex jest dostępny także z prostym ramieniem transmisyjnym i prowadnicą przesuwu do aplikacji w małych miejscach, lub przy bocznym murze.
Ponadto elektronika siłownika Flex może być wyposażona w urządzenie, które w razie braku napięcia linii automatycznie włącza awaryjne funkcjonowanie poprzez dodatkowe akumulatory, aby otworzyć bramę także wtedy, gdy brak sieciowej energii elektrycznej.
Jeszcze bardziej praktyczny Zalety Flex z prostym ramieniem.
Model F510 dostarczany jest seryjnie z prostym ramieniem transmisyjnym, idealny do wszystkich aplikacji, gdzie boczne miejsce jest naprawdę minimalne (np. brama na skraju ogrodu).
Zalety elektroniki 24V D.C.
Sterowniki serii Flex zasilane są przez normalne napięcie linii 230V A.C.
Motoreduktory jednak funkcjonują na 24V z prądem stałym, aby użytkownikowi zapewnić maksymalną gwarancję bezpieczeństwa.
Gotowy i czuły. Przy minimalnej przeszkodzie, ruch bramy zatrzymuje się dzięki elektronicznemu urządzeniu wykrywania, przewidzianemu w automatach do bram z pojedynczym skrzydłem
Seria Flex, razem ze sterownikiem ZL160N, jest przetestowana według parametrów norm europejskich EN 12453 i EN12445 odnośnie zgodności maksymalnych sił uderzenia wytworzonych przez skrzydło bramy w trakcie ruchu.