HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:50

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-przemyslowych-bram-garazowych-nice-soon-so2000a-p-360.html



Siłownik do przemysłowych bram garażowych NICE SOON SO2000/A

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**611**
KOD PRODUCENTA	**SO2000/A**
PRODUCENT	**NICE**

OPIS PRODUKTU

SOON SO2000 siłownik elektromechaniczny do bram sekcyjnych o powierzchni do 16.0m², z silnikiem 24V.
Napęd SOON firmy Nice polecamy szczególnie do bram sekcyjnych o powierzchni do 16.0m².
Łatwy w instalacji,mocowany bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej.
Wyposażony jest w centralę sterującą BLUEBUS, umożliwiającą podłączenie urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego.
Diody LED sygnalizują włączone funkcje.
Siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia pośrednie bramy(auto programowanie).
Enkoder zapewnia milimetrową precyzję bez potrzeby stosowania ograniczników krańcowych.
Posiada amperometryczny system wykrywania przeszkód, stałą kontrolę podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mrugnięć określa typ błędu (autodiagnoza).
Zwalnia podczas otwierania i zamykania bramy.
Gdy system jest nie używany przechodzi w tryb "uśpienia".
Aby zawsze pracował, nawet w przypadku braku zasilania możliwe jest podłączenie akumulatora PS124, który z łatwością można schować w siłowniku.

Parametry techniczne siłownika SO2000:

- Zasilanie 230V
- Zasilanie silnika 24V
- Moc pobierania 350W
- Stopień zabezpieczeń 40IP
- Moment obrotowy 50Nm
- Prędkość obrotowa 30obr/min
- Max. pow. bramy 16.0m²
- Max. wysokość bramy 5m
- Temperatura pracy -20ºC do +50ºC
- Klasa izolacji 1
- Intensywność pracy (wysokość 3m) 15
- Wymiary 115x375x300(mm)
- Ciężar 10.5kg
- Średnica otworu na wał bramy 25.4mm

Do napędu SO2000 polecamy:

- Radioodbiornik SMXIS z dwoma pilotami SM2,
- lub radioodbiornik SMXI wraz z pilotem FLO2R.
- Fotokomórki BLUEBUS MOFB.

- Lampa sygnalizacyjna BLUEBUS 12V LUCYB z wbudowaną anteną.
- PS124akumulator 24V 1.2A.