HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:51

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-przemyslowych-bram-garazowych-nice-sumo-su2000v-p-316.html



Siłownik do przemysłowych bram garażowych NICE SUMO SU2000V

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**551**
KOD PRODUCENTA	**SU2000V**
PRODUCENT	**NICE**

OPIS PRODUKTU

Sumo SU2000V siłownik elektromechaniczny do przemysłowych bram garażowych,sekcyjnych o powierzchni od 15.0m² do 25.0m², z silnikiem 24V, oraz wbudowanym enkoderem.
Napęd SUMO firmy Nice polecamy szczególnie do bram przemysłowych garażowych, sekcyjnych o powierzchni od 15.0m² do 25.0m².
Łatwy w instalacji, mocowany bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej.
Szerokość 110mm ułatwia montaż w dowolnym miejscu.
Możliwość regulowania prędkości od 11.0 do 23.5 obrotów na minutę.
Idealnie nadaje się do pracy intensywnej.

Parametry techniczne siłownika Sumo SU2000V:

- Zasilanie 230V
- Zasilanie silnika 15-36V
- Natężenie prądu 13m
- Moc pobierania 500W
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Moment obrotowy 82Nm
- Prędkość obrotowa 11.0-23.5obr/min
- Max. pow. bramy 25.0m²
- Temperatura pracy -20ºC do +50ºC
- Klasa izolacji B
- Intensywność pracy 50
- Wymiary 110x350x270(mm)
- Ciężar 10.5kg
- Średnica otworuna wał bramy 25.4mm

Do napędu SU2000V polecamy:

- Centrala sterująca A924 z wbudowaną kartą ładownia akumulatorów.
- Radioodbiornik FLOXIR z pilotami FLO2R, lub radioodbiornik BXIK z pilotami BT2K.
- Lampa sygnalizacyjna LUCY24S, lub lampa sygnalizacyjna ML24.
- B12-B akumulator 12V 6.0A.
- CRA1 koło zębate z 18 zębami plus wałek pośredni do SUMO/SOON.
- CRA2 spinka łącząca łańcuch.
- CRA3 łańcuch 1m plus spinka do łańcucha.
- CRA4 łańcuch 5m plus spinka do łańcucha.
- CRA5 rolka zwrotna łańcucha i uchwyty ciągnące.

- CRA6 koło zębate z 36 zębami.
- CRA7 koło zębate z 18 zębami.
- CRA8 dodatkowe uchwyty mocujące siłownik, w przypadku bocznego montażu.
- CRA9 adaptor do SUMO/ SOON na wał: 11", 35mm, 40mm.
- PUL drzwiczki z 3 przyciskami (góra, stop, dół).