

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-przemyslowych-bram-garazowych-nice-sumo-su2000v-p-316.html>



Siłownik do przemysłowych bram garażowych NICE SUMO SU2000V

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	551
KOD PRODUCENTA	SU2000V
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Sumo SU2000V siłownik elektromechaniczny do przemysłowych bram garażowych,sekcyjnych o powierzchni od 15.0m² do 25.0m², z silnikiem 24V, oraz wbudowanym enkoderem.

Napęd SUMO firmy Nice polecamy szczególnie do bram przemysłowych garażowych, sekcyjnych o powierzchni od 15.0m² do 25.0m².

Łatwy w instalacji, mocowany bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej.

Szerokość 110mm ułatwia montaż w dowolnym miejscu.

Możliwość regulowania prędkości od 11.0 do 23.5 obrotów na minutę.

Idealnie nadaje się do pracy intensywnej.

Parametry techniczne siłownika Sumo SU2000V:

- Zasilanie 230V
- Zasilanie silnika 15-36V
- Natężenie prądu 13A
- Moc pobierania 500W
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Moment obrotowy 82Nm
- Prędkość obrotowa 11.0-23.5obr/min
- Max. pow. bramy 25.0m²
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Klasa izolacji B
- Intensywność pracy 50
- Wymiary 110x350x270(mm)
- Ciężar 10.5kg
- Średnica otworu na wał bramy 25.4mm

Do napędu SU2000V polecamy:

- Centrala sterująca A924 z wbudowaną kartą ładowania akumulatorów.
- Radioodbiornik FLOXIR z pilotami FLO2R, lub radioodbiornik BXIK z pilotami BT2K.
- Lampa sygnalizacyjna LUCY24S, lub lampa sygnalizacyjna ML24.
- B12-B akumulator 12V 6.0A.
- CRA1 koło zębate z 18 zębami plus wałek pośredni do SUMO/SOON.
- CRA2 spinka łącząca łańcuch.
- CRA3 łańcuch 1m plus spinka do łańcucha.
- CRA4 łańcuch 5m plus spinka do łańcucha.
- CRA5 rolka zwrotna łańcucha i uchwyty ciągnące.
- CRA6 koło zębate z 36 zębami.
- CRA7 koło zębate z 18 zębami.
- CRA8 dodatkowe uchwyty mocujące siłownik, w przypadku bocznego montażu.
- CRA9 adaptor do SUMO/ SOON na wał: 11", 35mm, 40mm.
- PUL drzwiczki z 3 przyciskami (góra, stop, dół).