HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 03:11

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-hydrauliczny-do-bram-skrzydlowych-1-8m-faac-422-cbac-p-275.html



Siłownik hydrauliczny do bram skrzydłowych 1,8m FAAC 422 CBAC

Cena brutto	**3 333,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**104200**
KOD PRODUCENTA	**104200**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

Napęd hydrauliczny FAAC 422 CBAC do bram skrzydłowych do użytku przydomowego i półprzemysłowego dla skrzydła o długości do 1.8 m.
Siłownik posiada blokadę hydrauliczną przy zamknięciu.

WSZECHSTRONNOŚĆ
Szeroki wybór modeli 422 stwarza wiele możliwości: wersje z lub bez blokady hydraulicznej, trzy modele napędu do bram umożliwiające stosowanie w zakresie długości skrzydła 1,8 do 2,5 metrów oraz dwa modele do furtek w zakresie długości skrzydła 0,8 do 1,2 metra.

Charakterystyka techniczna 422 CBAC

- Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika Asynchroniczny, jednofazowy
- Maks. pobór mocy 220 W
- Maks. siła ciągu 5000 N
- Maks. prędkość liniowa (tłoka) 13 mm/sek.
- Wydajność pompy 1 l/min
- Użyteczny skok roboczy 250 mm
- Maks. kąt otwarcia skrzydła 110°
- Temperatura otoczenia podczas pracy: -20°C ÷ + 55°C
- Zabezpieczenie termiczne 120°C
- Stopień ochrony IP55
- Ciężar urządzenia 7 kg
- Częstotliwość użytkowania 55 cykli/godzinę
- Maks. szerokość skrzydła 1,8 m
- Rodzaj oleju FAAC HP
- Wsporniki montażowe Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania
- Wymiary urządzenia (DxGxW) 987x85x119 mm
- Centrala sterująca Brak

Opakowanie zawiera: - w przypadku napędu 422 CBAC - napęd hydrauliczny z hydrauliczną blokadą otwarcia i zamknięcia, akcesoria montażowe, kondensator rozruchowy 8 µF/400 V, klucz do rozblokowania napędu.