HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:50

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-hydrauliczny-do-bram-skrzydlowych-2-2m-230-v-faac-400-cbac-l-p-713.html



Siłownik hydrauliczny do bram skrzydłowych 2,2m 230 V FAAC 400 CBAC L

Cena brutto	**4 899,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**104202**
KOD PRODUCENTA	**104202**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

Napęd hydrauliczny do bram skrzydłowych 2,2m FAAC 400 CBAC L do zastosowań półprzemysłowych i przemysłowych. Siłownik posiada blokadę hydrauliczną przy zamknięciu i otwarciu.

BOGATY WYBÓR ROZWIĄZAŃ
FAAC 400 występuje w 7 różnych modelach, z lub bez blokady hydraulicznej i zaprojektowany jest do napędzania bram o długości skrzydła nawet do 7 m.
Wszystkie modele serii 400 są łatwe w montażu i mogą obsługiwać bardzo ciężkie bramy w tym bramy przemysłowe o bardzo dużej intensywności użytkowania.

Charakterystyka techniczna 400 CBC L

- Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika Asynchroniczny, jednofazowy
- Maks. pobór mocy 220 W
- Maks. siła ciągu 4650 N (*)
- Maks. prędkość liniowa (tłoka) 15 mm/sek. (*)
- Wydajność pompy 1,5 l/min (*)
- Użyteczny skok roboczy 390 mm
- Maks. kąt otwarcia skrzydła 125°
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ + 55°C
- Zabezpieczenie termiczne 120°C
- Stopień ochrony IP55
- Ciężar urządzenia 10 kg
- Częstotliwość użytkowania 50 cykli/godzinę
- Maks. szerokość skrzydła 2,20 m
- Rodzaj oleju FAAC HP
- Wsporniki montażowe Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania
- Wymiary urządzenia (DxGxW) 1277x85x119 mm
- Centrala sterująca Brak

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

Opakowanie zawiera: napęd hydrauliczny, akcesoria montażowe, kondensator rozruchowy 8 ????F/400 V, klucz do rozblokowania napędu.