HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:48

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-hydrauliczny-do-bram-skrzydlowych-2-2m-faac-400-cbacr-p-712.html



Siłownik hydrauliczny do bram skrzydłowych 2,2m FAAC 400 CBACR

DOSTĘPNOŚĆ

Produkt niedostępny

NUMER KATALOGOWY	**1088**
KOD PRODUCENTA	**1088**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

Napęd hydrauliczny do bram skrzydłowych 2,2m FAAC 400 CBCR do zastosowań półprzemysłowych i przemysłowych.
Siłownik posiada blokadę hydrauliczną przy zamknięciu i otwarciu.

BOGATY WYBÓR ROZWIĄZAŃ
FAAC 400 występuje w 7 różnych modelach, z lub bez blokady hydraulicznej i zaprojektowany jest do napędzania bram o długości skrzydła nawet do 7 m.
Wszystkie modele serii 400 są łatwe w montażu i mogą obsługiwać bardzo ciężkie bramy w tym bramy przemysłowe o bardzo dużej intensywności użytkowania.

Charakterystyka techniczna 400 CBC 400 CBAC 400 SB 400 SBS 400 CBACR 400 CBAC LN 400 SB LN

- Zasilanie 230 V
- Pobór mocy 220 W
- Pobór prądu 1 A
- Zabezpieczenie termiczne 120°C
- Siła ciągu 0÷620 daN 0÷775 daN 0÷465 daN
- Prędkość wysuwu 1 cm/s 0,75 cm/s 1,5 cm/s
- Prędkość obrotowa siłownika 1400 obr./min.
- Wydajność pompy 1 l/min. 0,75 l/min 1,5 l/min.
- Zakres temperatur pracy -20°C +55°C
- Ciężar siłownika 8,6 kg
- Typ oleju FAAC XD 220 FAAC XD 220 FAAC XD 220
- Stopień ochrony IP 55