HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:19

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-hydrauliczny-do-bram-skrzydlowych-2-5m-faac-422-sb-p-707.html



Siłownik hydrauliczny do bram skrzydłowych 2,5m FAAC 422 SB

Cena brutto	**2 990,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**104212**
KOD PRODUCENTA	**104212**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

Napęd hydrauliczny FAAC422 SB do bram skrzydłowych do użytku przydomowego i pół przemysłowego dla skrzydła o długości do 2,5 m.
Siłownik nie posiada blokady hydraulicznej i dlatego wymagane jest zastosowanie zamka elektromagnetycznego.
Łatwo dostępne rozblokowanie napędu, zabezpieczone kluczem spersonalizowanym.
Powłoka antykorozyjna odporna na warunki atmosferyczne.

WSZECHSTRONNOŚĆ
Szeroki wybór modeli 422 stwarza wiele możliwości: wersje z lub bez blokady hydraulicznej, trzy modele napędu do bram umożliwiające stosowanie w zakresie długości skrzydła 1,8 do 2,5 metrów oraz dwa modele do furtek w zakresie długości skrzydła 0,8 do 1,2 metra.

Charakterystyka techniczna 422 SB:

- Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika Asynchroniczny, jednofazowy
- Maks. pobór mocy 220 W
- Maks. siła ciągu 5000 N (*)
- Maks. prędkość liniowa (tłoka) 13 mm/sek. (*)
- Wydajność pompy 1 l/min (*)
- Użyteczny skok roboczy 250 mm
- Maks. kąt otwarcia skrzydła 110°
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ + 55°C
- Zabezpieczenie termiczne 120°C
- Stopień ochrony IP55
- Ciężar urządzenia 7 kg
- Częstotliwość użytkowania 55 cykli/godzinę
- Maks. szerokość skrzydła 1,8 m 3,00 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
- Rodzaj oleju FAAC HP
- Wsporniki montażowe Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania
- Wymiary urządzenia (DxGxW) 987x85x119 mm
- Centrala sterująca Brak

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

Opakowanie zawiera:
- napęd hydrauliczny bez blokad hydraulicznych, akcesoria montażowe, kondensator rozruchowy 8 uF/400 V, klucz do rozblokowania napędu.