

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-hydrauliczny-do-bram-skrzydlowych-3m-faac-402-sbs-p-630.html>



Siłownik hydrauliczny do bram skrzydłowych 3m FAAC 402 SBS

Cena	2 188,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	104474
KOD PRODUCENTA	104474
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Napęd hydrauliczny do bram skrzydłowych FAAC 402 SBS do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 3 m.

NAPĘD HYDRAULICZNY DO BRAM PRZYDOMOWYCH

Szybki i łatwy montaż sprawia, że napęd hydrauliczny FAAC 402 to najbardziej praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie przy automatyzowaniu bramy przydomowej. W okresie eksploatacji napęd FAAC 402 wymaga niewielkich czynności konserwacyjnych i zapewnia małe zużycie energii elektrycznej.

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

Wyłącznie napęd hydrauliczny zapewnia maksymalne zabezpieczenie przeciw zgnieceniowe posiadając dwa bardzo czułe zawory zwrotne. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

CICHY I NIEZAWODNY, WYMAGA NIEWIELKIEJ POWIERZCHNI.

Konstrukcja napędu oparta o wykorzystanie systemu hydraulicznego do przesuwu tłoka siłownika zapewnia bardzo ciche działanie urządzenia i niezawodność w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +50°C. Dzięki swojej kompaktowej budowie, napęd FAAC 402 może być instalowany nawet na niewielkiej powierzchni montażowej.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ FAAC NA WIELE LAT

Podstawową i bezsporną korzyścią stosowania systemów hydraulicznych oferowanych przez FAAC jest wysoka odporność powłok na korozję wywołaną czynnikami atmosferycznymi. Tak wysoka odporność zapewnia wieloletni niezmienny wygląd urządzeń.

Charakterystyka techniczna 402 SBS

- Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika Asynchroniczny, jednofazowy
- Maks. pobór mocy 220 W
- Maks. siła ciągu 6900 N
- Maks. prędkość liniowa (tłoka) 10 mm/sek.
- Wydajność pompy 0,75 l/min
- Użyteczny skok roboczy 250 mm
- Maks. kąt otwarcia skrzydła 110°
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ + 55°C
- Zabezpieczenie termiczne 120°C
- Stopień ochrony IP55
- Ciężar urządzenia 6,5 kg
- Częstotliwość użytkowania 55 cykli/godzinę
- Maks. szerokość skrzydła 3 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
- Rodzaj oleju FAAC HP
- Wsporniki montażowe Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania

-
- Wymiary urządzenia (DxGxW) 959x85x85 mm
 - Centrala sterująca Brak

Opakowanie zawiera:

- napęd hydrauliczny w wersji wolnej, bez blokad hydraulicznych, akcesoria montażowe, kondensator rozruchowy 8 uF/400 V, klucz do rozblokowania napędu.