

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-hydrauliczny-do-bram-skrzydlowych-7m-faac-230-v-400-sbs-p-716.html>



Siłownik hydrauliczny do bram skrzydłowych 7m FAAC 230 V 400 SBS

Cena **3 829,99 zł**

CZAS WYSYŁKI **2-3 DNI**

NUMER KATALOGOWY **104203**

KOD PRODUCENTA **104203**

PRODUCENT **FAAC**

OPIS PRODUKTU

Napęd hydrauliczny z silnikiem 230 V do bram skrzydłowych 4m FAAC 400 SBS do zastosowań półprzemysłowych i przemysłowych.

Siłownik nie posiada blokady hydraulicznej i dlatego wymaga zastosowania zamka elektromagnetycznego. Łatwo dostępne rozblokowanie napędu, zabezpieczone kluczem spersonalizowanym. Cicha praca napędu.

BOGATY WYBÓR ROZWIĄZAŃ FAAC 400 występuje w 7 różnych modelach, z lub bez blokady hydraulicznej i zaprojektowany jest do napędzania bram o długości skrzydła nawet do 7 m.

Wszystkie modele serii 400 są łatwe w montażu i mogą obsługiwać bardzo ciężkie bramy w tym bramy przemysłowe o bardzo dużej intensywności użytkowania.

Charakterystyka techniczna

- Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika Asynchroniczny, jednofazowy
- Maks. pobór mocy 220 W
- Maks. siła ciągu 7750 N (*)
- Maks. prędkość liniowa (tłoka) 7,5 mm/sek. (*)
- Wydajność pompy 0,75 l/min (*)
- Użyteczny skok roboczy 270 mm
- Maks. kąt otwarcia skrzydła 125°
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ + 55°C
- Zabezpieczenie termiczne 120°C
- Stopień ochrony IP55
- Ciężar urządzenia 8,6 kg
- Częstotliwość użytkowania 60 cykli/godzinę
- Maks. szerokość skrzydła 7,00 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
- Rodzaj oleju FAAC HP
- Wsporniki montażowe Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania
- Wymiary urządzenia (DxGxW) 1034x85x119 mm
- Centrala sterująca Brak

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

Opakowanie zawiera: napęd hydrauliczny, akcesoria montażowe, kondensator rozruchowy 8 µF/400 V, klucz do rozblokowania napędu.