

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-hydrauliczny-podziemny-do-bram-skrzydlowych-3-6m-bft-sub-sc-l-p-1207.html>



# Siłownik hydrauliczny podziemny do bram skrzydłowych 3,6m BFT SUB SC L

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | <b>BRAK-ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ</b> |
| CZAS WYSYŁKI     | <b>2-3 DNI</b>                   |
| NUMER KATALOGOWY | <b>1740</b>                      |
| KOD PRODUCENTA   | <b>1740</b>                      |
| PRODUCENT        | <b>BFT</b>                       |

## OPIS PRODUKTU

Siłownik hydrauliczny podziemny do skrzydła 1,8 m BFT SUB SC lewy.  
Max ciężar skrzydła 800 kg, szybkość otwierania 5,4°/sekundę  
Siłowniki hydrauliczne do bram skrzydłowych rezydencjalnych i do pracy intensywnej, przeznaczone do bram o masie skrzydła do 800 kg i długości od 1,8m do 3,5m .  
Wiele modeli do różnych bram to łatwość dopasowania odpowiedniego rozwiązania.  
Siłowniki serii SUB nie posiadają wyłączników krańcowych, wymagany jest montaż odbojów mechanicznych .  
Siłowniki w wersji ER i EL nie posiadają blokady hydraulicznej podczas otwierania i zamykania więc wymagają stosowania elektro zamka.  
Częstotliwość użytkowania do 500 cykli na dobę . -

- Są dostępne różne wersje -
- wersja samohamowna z blokadą hydrauliczną (do utrzymania przy zamykaniu i otwieraniu) i wersja niesamohamowna (przy użyciu elektro zamka).
- Oznaczenia wersji: R-zwolnienie przy otwieraniu i zamykaniu , E-bez blokad hydraulicznych, L-mała prędkość, G-kąt otwierania do 180° . -
- Zabezpieczenie przed zgnieceniem zapewnione przez dwa regulowane zawory przepływowe. -
- Konserwacja może być przeprowadzana bez konieczności podnoszenia i demontażu bramy. -
- Specjalna skrzynia montażowa umożliwia wyciągnięcie siłownika bez demontaż uskrzydła ramy.
- SUB Centrala sterująca ALCOR N (zalecana)
- Typ siłownika niesamohamowny
- Zasilanie 230V~ 10%, 50 Hz jednofaz.
- Pobór mocy 250 W
- Zabezpieczenie termiczne zintegrowane
- Kąt otwarcia 130°
- Czas otwarcia/zamknięcia 33 s
- Zwolnienie - Sprzęgło hydrauliczne
- Blokada ruchu elektro zamek
- Obsługa ręczna niesamohamowna
- Częstotliwość użytkowania praca bardzo intensywna
- Temperatura pracy od -10°C do + 60°C
- Stopień zabezpieczenia IP67
- Ciężar siłownika 220 N (~22 kg)